

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

10G PoE++ Adapter (60W)

Artikelnummer: UACC-PoE++-10G



€46,00

Incl. 21% BTW

2-paar voeding	Nee
4-paar voeding	Pins 1, 2, 4, 5 (+) en 3, 6, 7, 8 (-)
Afmetingen	106 x 63 x 34 mm (4.2 x 2.5 x 1.3")
Afstandsresetmogelijkheid	Nee
Certificeringen	CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS
Data In / PoE	RJ45 afgeschermd socket
Efficiëntie	>88%
Gewicht	210 g (7.4 oz)
Gigabit LAN-poort	Ja, tot 10 GbE
Ingangsstroom	1.5A max.
Inrush-stroom	<150A piek @ 230V AC
Klembeveiliging	11V data, 60V stroom
LAN-activiteitsindicator	Nee
Laadregulatie	< 5%
Lijnregulatie	< 2%
Max. PoE+ wattage per poort door PSE	60W
Max. overspanningsontlading	1500A (8/20 u,s) stroom

Nominale spanning	100—240V AC @ 50/60Hz
Omgevingsbedrijfstemperatuur	0 tot 40° C (32 tot 104° F)
Omgevingsvochtigheid	10 tot 95% niet-condenserend
Opslagtemperatuur	-30 tot 70°C (-22 tot 158° F)
Overspanningsbeveiliging	Verschil en gemeenschappelijke modus
Piekpulstroom	36A (10/1000 u,s) data
Reactietijd	<1 ns
Resetknop	Nee
Shunt-capaciteit	<5 pF data
Switchingfrequentie	65 kHz
Uitgangsrimpel	1% max.
Uitgangsspanning	54V DC @ 1.12A

Een adapter die UniFi PoE++-apparaten kan van stroom voorzien, de afhankelijkheid van PoE-switchvoeding kan verminderen en een Multi-Gigabit LAN-verbi...

Een adapter die UniFi PoE++-apparaten kan van stroom voorzien, de afhankelijkheid van PoE-switchvoeding kan verminderen en een Multi-Gigabit LAN-verbinding kan bieden.

Levert tot 60W PoE++

Overspanning, piekpulsen en overstroombeveiliging

Bevat RJ45 datainvoer, AC-kabel met aarding en PoE++-uitgang

LED-indicator voor statusbewaking

Compatibiliteit:

E7

E7-Campus

Inhoud verpakking

UACC-PoE++-10G, Voedingskabel