AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

12U Rack Cabinet - 450mm, Glass door

Artikelnummer: UACC-Rack-12U-Wall-450-G









€252,00

Incl. 21% BTW

Aardingspunten	Ja
Afwerking	Poedercoating
Certificeringen	CE, EIA/ECA-310-E, RoHS
Compatibiliteit	Ubiquiti rackapparatuur tot 325 mm diep*
Frontdeur	Gehard glasLinks uitslaand, omkeerbaar
Geluidsniveau	? 50 dB(A)
Gewicht rack	19 kg
Gewicht verpakking	23,2 kg
Hoogte	12U
Kabeldoorvoer achter	350 x 100 mm
Kabeldoorvoer boven	336,5 x 52,5 mm
Kabeldoorvoer onder	336,5 x 52,5 mm
Kleur	Wit
Materiaal	SPCC-staal
Maximale draagkracht	50 kg
Montage	Wandmontage
Montagegaten	Vierkant

NDAA compliant	Ja
Rack afmetingen	550 x 450 x 635 mm
Racktype	4-post, gesloten kast
Sleutels	2
Sloten	(1) Frontdeur(4) Zijpanelen
Type	12U wandgemonteerd 4-post rack
Ventilatiemodule	Ja
Verpakking	580 x 675 x 735 mm
Verstelbare montagediepte	Standaard 283 mmMaximaal 305 mmVerstelstap 22 mm
Zijpanelen	(2) Massief, verwijderbaar en afsluitbaar

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de o…

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de order

Compact 12U wandrack met geïntegreerde ventilatie

De UACC-Rack-12U-Wall-450-G is een volledig gemonteerd wandrack voor compacte netwerk- en IT-omgevingen. Dankzij de beperkte diepte van 450 mm is dit rack geschikt voor installaties waar ruimte schaars is. De geïntegreerde ventilatiemodule en gesloten 4-post constructie zorgen voor betrouwbare koeling en bescherming van apparatuur.

Het rack is vervaardigd uit SPCC-staal en ondersteunt een maximale belasting van 50 kg. De verstelbare montagediepte tot 305 mm biedt flexibiliteit voor Ubiquiti rackapparatuur tot 325 mm diep. Met gehard glazen voordeur, verwijderbare zijpanelen en meerdere kabeldoorvoeren is installatie en onderhoud overzichtelijk. Let op: bij montage van 325 mm diepe apparaten wordt DC-backup niet ondersteund vanwege beperkte achterruimte.

12U wandgemonteerd rack met 450 mm diepte

Geïntegreerde ventilatiemodule

Verstelbare montagediepte tot 305 mm

Maximale draagkracht 50 kg

Gehard glazen voordeur, omkeerbaar

Verwijderbare en afsluitbare zijpanelen

Compatibel met Ubiquiti rackapparatuur tot 325 mm diep