

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

12U Rack Cabinet, Glass

Artikelnummer: UACC-Rack-12U-Wall-SW-G



€517,00

Incl. 21% BTW

Aardingspunten	Ja
Achterdeur	Massief, uitswingbaar
Afwerking	Poedercoating
Certificeringen	CE, EIA/ECA-310-E, RoHS
Constructie	Gesloten kast
Frontdeur	Gehard glasLinks uitslaand, omkeerbaar
Geluidsniveau	? 50 dB(A)
Gewicht rack	29,4 kg
Gewicht verpakking	35,3 kg
Hoogte	12U
Kabeldoorvoer achter	350 x 100 mm
Kabeldoorvoer boven	235 x 62 mm(4) Knockouts 35 mm
Kabeldoorvoer onder	235 x 62 mm(4) Knockouts 35 mm
Kleur	Wit
Materiaal	SPCC-staal
Maximale draagkracht	80 kg
Montage	Wandmontage

Montagegaten	Vierkant
NDAA compliant	Ja
Rack afmetingen	600 x 703 x 639 mm
Sleutels	2
Sloten	Frontdeur, swing-out deur, (4) zijpanelen
Type	12U wandgemonteerd 4-post rack
Ventilatiemodule	Ja
Verpakking	725 x 840 x 735 mm
Verstelbare montagediepte	Standaard 434 mmMaximaal 559 mmVerstelstap 25 mm
Zijpanelen	(2) Massief, verwijderbaar en afsluitbaar

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de o...

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de order

12U wandrack met geïntegreerde ventilatie en afsluitbare panelen

De UACC-Rack-12U-Wall-SW-G is een volledig gemonteerd wandrack voor compacte en overzichtelijke netwerkdeployments. De gesloten 4-post constructie met geïntegreerde ventilatoren zorgt voor actieve koeling in kleinere server- en netwerkomgevingen. Dankzij de verwijderbare zijpanelen en het uitswingbare ontwerp heb je eenvoudig toegang tot je apparatuur tijdens installatie en onderhoud.

Het rack is vervaardigd uit stevig SPCC-staal met een maximale draagkracht van 80 kg. De verstelbare montagediepte tot 559 mm biedt flexibiliteit voor diverse netwerk- en serverapparatuur. Met gehard glazen voordeur, meerdere kabeldoorvoeren en geïntegreerde sloten is dit rack geschikt voor professionele en veilige wandmontage. Let op: door formaat en gewicht kan levering op sommige woonadressen beperkt zijn.

12U wandgemonteerd 4-post rack

Geïntegreerde ventilatiemodule

Verstelbare montagediepte tot 559 mm

Maximale draagkracht 80 kg

Gehard glazen voordeur, omkeerbaar

Afsluitbare en verwijderbare zijpanelen

Meerdere kabeldoorvoeren boven, onder en achter