

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

2.5G PoE+ Adapter (30W)

Artikelnummer: UACC-PoE+-2.5G



€22,00

Incl. 21% BTW

2-paar voeding	Pins 4, 5 (+) en 7, 8 (-)
4-paar voeding	Nee
Afmetingen	93 x 62 x 35 mm (3.7 x 2.4 x 1.4")
Afstandsresetmogelijkheid	Nee
Certificeringen	CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS
Data In / PoE	RJ45 afgeschermd socket
Efficiëntie	>87%
Gewicht	156 g (5.5 oz)
Gigabit LAN-poort	Ja, tot 2.5 GbE
Ingangsstroom	0.75A max.
Inrush-stroom	<150A piek @ 230V AC
Klembeveiliging	11V data, 60V stroom
LAN-activiteitsindicator	Nee
Laadregulatie	< 3%
Lijnregulatie	< 1%
Max. overspanningsontlading	1500A (8/20 u,s) stroom
Nominale spanning	100—240V AC @ 50/60Hz

Omgevingsbedrijfstemperatuur	0 tot 40° C (32 tot 104° F)
Omgevingsvochtigheid	10 tot 95% niet-condenserend
Opslagtemperatuur	-30 tot 70°C (-22 tot 158° F)
Overspanningsbeveiliging	Verschil en gemeenschappelijke modus
Piekpulstroom	36A (10/1000 u,s) data
Reactietijd	<1 ns
Resetknop	Nee
Schakelfrequentie	65 kHz max.
Shunt-capaciteit	<5 pF data
Uitgangsrimpel	1% max.
Uitgangsspanning	48V DC @ 0.65A

Een adapter die UniFi PoE+-apparaten kan van stroom voorzien, de afhankelijkheid van PoE-switchvoeding kan verminderen en een Multi-Gigabit LAN-verbin...

Een adapter die UniFi PoE+-apparaten kan van stroom voorzien, de afhankelijkheid van PoE-switchvoeding kan verminderen en een Multi-Gigabit LAN-verbinding kan bieden.

Leverd tot 30W PoE+

Overspanning, piekpulsen en overstroombeveiliging

Bevat RJ45 datainvoer, AC-kabel met aarding en PoE+-uitgang

LED-indicator voor statusbewaking

Compatibiliteit:

U7-Lite

U7-Pro-Max

U7-Outdoor

U7-Pro-Wall

U7-IW

U6-Enterprise-IW

U6-Enterprise

U7-Pro

U7-Pro-Outdoor

U7-Pro-5

U7-LR

Inhoud verpakking

UACC-PoE+-2.5G, Voedingskabel