AFGEDRUKT OP
21-11-2026

**VDB Computers B.V.**
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

# AirCube AC Home Wi-Fi AP - ACB-AC

Artikelnummer: ACB-AC








## €86,00

Incl. 21% BTW

| | |
|---|---|
| Afmetingen | 87.80 x 89.50 x 89.25 mm |
| Antenneversterking: 2.4 GHz 5 GHz | 4 dBi 5 dBi |
| Beheerinterface | Wi-Fi / Ethernet |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| ESD/EMP Bescherming | +/- 24 kV Contact / Air |
| Gewicht | 280 g |
| LED's | Status |
| Max. TX Power | 22 dBm |
| Max. luchtvochtigheidsgraad | 5 to 95% Niet-condenserend |
| Maximaal snelheden: 2.4 GHz 5 GHz | 300 Mbps 866.7 Mbps |
| Maximum Power: Consumptie | 8.5W |
| Netwerkinterface | (4) Gigabit Ethernet Poorten |
| Ondersteund spanningsbereik | 22-26V |
| PoE uit | Regelbaar 24V PoE Out (4, 5+, 7, 8-) on WAN Poort |
| Power Methode | 24VDC, 0.83A PoE 24V In on Ethernet Poort 1 |
| Voeding | 24VDC |
| Werk frequentie | 2.4 GHz 5 GHz |

| | |
|---|---|
| Werktemperatuur | -10 to 50 C |

**Met een compact ontwerp en geintegreerde 24V PoE doorvoer is de airCube AC een krachtig wifi access point voor thuis dat is gemaakt om samen te werken…**

Met een compact ontwerp en geintegreerde 24V PoE doorvoer is de airCube AC een krachtig wifi access point voor thuis dat is gemaakt om samen te werken met airMAX CPE apparaten, met beheer op afstand voor UISP.

802.11ac 2x2

24V PoE in en uit of stroom via de meegeleverde PSU

UISP Mobiele app support voor snelle installatie

UISP Support voor netwerkbeheer op afstand

Specificaties

Afmetingen: 87.80 x 89.50 x 89.25 mm

Gewicht: 280 g

Beheerinterface: Wi-Fi / Ethernet

Netwerkinterface: (4) Gigabit Ethernet Poorten

LED's: Status

Werk frequentie: 2.4 GHz

5 GHz

Antenneversterking:

2.4 GHz

5 GHz

4 dBi

5 dBi

Maximaal snelheden:

2.4 GHz

5 GHz

300 Mbps

866.7 Mbps

Maximum Power: Consumptie: 8.5W

Max. TX Power: 22 dBm

Voeding: 24VDC

Power Methode: 24VDC, 0.83A PoE 24V In on Ethernet Poort 1

PoE uit: Regelbaar 24V PoE Out (4, 5+, 7, 8-) on WAN Poort

Ondersteund spanningsbereik: 22-26V

Werktemperatuur: -10 to 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 to 95% Niet-condenserend

ESD/EMP Bescherming: +/- 24 kV Contact / Air

Certifications: CE, FCC, IC

Inhoud Verpaking

AirCube AC AP, Adapter, Manual.