

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AirMAX NanoStation AC 5 GHz Radio - NS-5AC

Artikelnummer: NS-5AC



€154,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen: zonder houder: met houder	257 x 84 x 41 mm 257 x 84 x 30 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 C
Bedrijfsvochtigheid	5 tot 95% niet-condenserend
Certificaties	CE, FCC, IC
Cross-pol Isolatie	20 dB Minimum
ESD/EMP-bescherming	+/-24kV contact/lucht
Geheugen	64 MB DDR2
Gewicht	233 g
Kanaalbandbreedtes	10/20/30/40/50/60/80 MHz
LED's	Voeding, Ethernet, (4) signaalsterkte
Max. Stroomverbruik	8,5W
Max. VSWR	1.6:1
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkiterface	(2) 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten
Omhuiling	UV-bestendig polycarbonaat
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	802.3af alternatief A / 24V passieve PoE

Processorspecificaties	Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
RoHS-naleving	Ja
Schokken en trillingen	ETSI300-019-1.4
Straalbreedte	45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)
Versterking	16 dBi
Voeding	24V, 0,5A Gigabit PoE-voeding (meegeleverd)

UISP-ondersteunde WiFi-radio, ontworpen voor point-to-point en toepassingen op locatie bij de klant.

Klassiek NanoStation-ontwerp met geupdatete g...

UISP-ondersteunde WiFi-radio, ontworpen voor point-to-point en toepassingen op locatie bij de klant.

Klassiek NanoStation-ontwerp met geupdatete gepatenteerde airMAX ac-chipset en speciale beheer-wifi voor eenvoudige ondersteuning van mobiele UISP-apps en snelle installatie.

Uitstekende oplossing voor een eenvoudige PtP-bridge of gebruik als PtMP-station (CPE).

Nieuwe antenne

Verbeterd ontwerp

Beheer WiFi Radio/UISP mobiele app

AirOS 8

UISP mobiele app voor Android en iOS.

Specificaties

Afmetingen:

zonder houder:

met houder:

257 x 84 x 41 mm

257 x 84 x 30 mm

Gewicht: 233 g

Voeding: 24V, 0,5A Gigabit PoE-voeding (meegeleverd)

Max. Stroomverbruik: 8,5W

Power-methode: 802.3af alternatief A / 24V passieve PoE

Versterking: 16 dBi

Netwerkiterface: (2) 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten

Kanaalbandbreedtes: 10/20/30/40/50/60/80 MHz

Processorspecificaties: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

Geheugen: 64 MB DDR2

Cross-pol Isolatie: 20 dB Minimum

Max. VSWR: 1.6:1

Straalbreedte: 45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)

Polarisatie: Dubbel lineair

Omhuiling: UV-bestendig polycarbonaat

LED's: Voeding, Ethernet, (4) signaalsterkte

Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)

Bedrijfstemperatuur: -40 tot 70 C

Bedrijfsvochtigheid: 5 tot 95% niet-condenserend

RoHS-naleving: Ja

ESD/EMP-bescherming: +/-24kV contact/lucht

Schokken en trillingen: ETSI300-019-1.4

Certificaties: CE, FCC, IC