VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

AirMAX NanoStationM 2 GHz Station - 802.11b/g/n

Artikelnummer: NSM2







€110,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	294 x 31 x 80 mm
Bedrijfsfrequentie	2412-2462 MHz
Behuizing	Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
Cross-pol Isolatie	23 dB Minimum
Draadloze goedkeuringen	FCC deel 15.247, IC RS210, CE
Frequentie	2,4 GHz
Geheugen	32 MB SDRAM, 8 MB Flash
Gewicht	400 g
Max. Stroomverbruik	8W
Max. VSWR	1.6:1
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkinterface	(2) 10/100 Ethernet-poorten
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	Passieve PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Processorspecificaties	Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz
RoHS-naleving	Ja

Schokken en trillingen	>ETSI300-019-1.4
Straalbreedte	55 graden (H-pol) / 53 graden (V-pol) / 27 graden (Elevation)
Versterking	10,4-11,2 dBi
Voeding (PoE)	24V, 0,5A
Werktemperatuur	-30 tot 75 C

De NanoStation M2 is een van de bekendste producten uit de AirMax reeks van Ubiquiti.

Door de ondersteuning van 802.11n is het mogelijk om meer …

De NanoStation M2 is een van de bekendste producten uit de AirMax reeks van Ubiquiti.

Door de ondersteuning van 802.11n is het mogelijk om meer dan 150 Mbit/s echte TCP/IP doorvoer te krijgen.

De NanoStation M2 is flink verbeterd ten op zichte van de NanoStation 2. Zo is de NanoStation te resetten via de Power-over-Ethernet injector en de NanoStation is uitgerust met twee Ethernet aansluitingen.

Specificaties

Afmetingen: 294 x 31 x 80 mm

Gewicht: 400 g

Voeding (PoE): 24V, 0,5A

Max. Stroomverbruik: 8W

Power-methode: Passieve PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

Bedrijfsfrequentie: 2412-2462 MHz

Versterking: 10,4-11,2 dBi

Netwerkinterface: (2) 10/100 Ethernet-poorten

Processorspecificaties: Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz

Geheugen: 32 MB SDRAM, 8 MB Flash

Frequentie: 2,4 GHz

Cross-pol Isolatie: 23 dB Minimum

Max. VSWR: 1.6:1

Straalbreedte: 55 graden (H-pol) / 53 graden (V-pol) / 27 graden (Elevation)

Polarisatie: Dubbel lineair

Behuizing: Buiten UV-gestabiliseerd kunststof

Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)

Werktemperatuur: -30 tot 75 C

Max. luchtvochtigheidsgraad:: 5 tot 95% niet-condenserend

Draadloze goedkeuringen: FCC deel 15.247, IC RS210, CE

RoHS-naleving: Ja

Schokken en trillingen: >ETSI300-019-1.4

Inhoud Verpakking

NanoStation, Kabelbinder, PoE-adapter (24, 0,5 A) met Voedingskabel voor Montagebeugel, Snelstartgids.

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.