

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AirMAX NanoStationM 2 GHz Station - 802.11b/g/n

Artikelnummer: NSM2



€106,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	294 x 31 x 80 mm
Bedrijfsfrequentie	2412-2462 MHz
Behuizing	Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
Cross-pol Isolatie	23 dB Minimum
Draadloze goedkeuringen	FCC deel 15.247, IC RS210, CE
Frequentie	2,4 GHz
Geheugen	32 MB SDRAM, 8 MB Flash
Gewicht	400 g
Max. Stroomverbruik	8W
Max. VSWR	1.6:1
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkiterface	(2) 10/100 Ethernet-poorten
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	Passieve PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Processorspecificaties	Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz
RoHS-naleving	Ja

Schokken en trillingen	>ETSI300-019-1.4
Straalbreedte	55 graden (H-pol) / 53 graden (V-pol) / 27 graden (Elevation)
Versterking	10,4-11,2 dBi
Voeding (PoE)	24V, 0,5A
Werktemperatuur	-30 tot 75 C

De NanoStation M2 is een van de bekendste producten uit de AirMax reeks van Ubiquiti.

Door de ondersteuning van 802.11n is het mogelijk om meer ...

De NanoStation M2 is een van de bekendste producten uit de AirMax reeks van Ubiquiti.

Door de ondersteuning van 802.11n is het mogelijk om meer dan 150 Mbit/s echte TCP/IP doorvoer te krijgen.

De NanoStation M2 is flink verbeterd ten op zichte van de NanoStation 2. Zo is de NanoStation te resetten via de Power-over-Ethernet injector en de NanoStation is uitgerust met twee Ethernet aansluitingen.

Specificaties

Afmetingen: 294 x 31 x 80 mm
 Gewicht: 400 g
 Voeding (PoE): 24V, 0,5A
 Max. Stroomverbruik: 8W
 Power-methode: Passieve PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
 Bedrijfsfrequentie: 2412-2462 MHz
 Versterking: 10,4-11,2 dBi
 Netwerkiterface: (2) 10/100 Ethernet-poorten
 Processorspecificaties: Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz
 Geheugen: 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
 Frequentie: 2,4 GHz
 Cross-pol Isolatie: 23 dB Minimum
 Max. VSWR: 1.6:1
 Straalbreedte: 55 graden (H-pol) / 53 graden (V-pol) / 27 graden (Elevation)
 Polarizatie: Dubbel lineair
 Behuizing: Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
 Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)
 Werktemperatuur: -30 tot 75 C
 Max. luchtvochtigheidsgraad:: 5 tot 95% niet-condenserend
 Draadloze goedkeuringen: FCC deel 15.247, IC RS210, CE
 RoHS-naleving: Ja
 Schokken en trillingen: >ETSI300-019-1.4

Inhoud Verpakking

NanoStation, Kabelbinder, PoE-adapter (24, 0,5 A) met Voedingskabel voor Montagebeugel, Snelstartgids.

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.