AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

CWDM Mux Demux 4

Artikelnummer: UACC-CWDM-4





€249,00

Incl. 21% BTW

Rack-mountable 4-kanaals 1270 tot 1330 nm CWDM mux demux ontworpen om de capaciteit van bestaande glasvezelinfrastructuur te vergroten.

De CWDM Mu…

Rack-mountable 4-kanaals 1270 tot 1330 nm CWDM mux demux ontworpen om de capaciteit van bestaande glasvezelinfrastructuur te vergroten.

De CWDM Mux Demux 4 is een rack-mountable, 4-kanaals apparaat ontworpen om de capaciteit van uw bestaande glasvezelinfrastructuur uit te breiden. De CWDM werkt binnen de golflengtes van 1270 tot 1330 nm en is voorzien van (4) kanaalpoorten voor optimale datatransmissie. Uitgerust met een duplex LC UPC communicatiepoort, biedt de CWDM een eenvoudige verbinding met een andere CWDM Mux Demux via single-mode glasvezelkabels. Daarnaast zorgt de ingebouwde duplex LC UPC monitorpoort voor naadloze monitoring met een powermeter of optische spectrumanalyzer, wat dit product ideaal maakt voor efficiënte en schaalbare netwerkupgrades.

(4) 1270 tot 1330 nm kanaalpoorten

(1) Duplex LC UPC communicatiepoort voor verbinding met een andere CWDM Mux Demux 4 met een paar single-mode glasvezelkabels

(1) Duplex LC UPC monitorpoort voor naadloze observatie met een powermeter of optische spectrumanalyzer

Mechanisch

Afmetingen:442 x 120 x 43.7 mm (17.4 x 4.7 x 1.7")

Gewicht:1.4 kg (3.2 lb)

Behuizingsmateriaal:Metaal

Hardware

Connector type:(1) COM (LC/UPC)

(1) MON (LC/UPC)

(1) 1270 tot 1330 nm (LC/UPC)

Pigtail en connectortype:0.9 mm witte LC/UPC

Glasvezeltype:SMF-28e

Glasvezellengte:>0.5 tot 1 m

Aantal kanalen:4 CH Mux/Demux

Kanaal centrale golflengte:1270/1290/1310/1330 nm

Minimale kanaal passband:±6.5 nm

Maximale invoerverlies: