**VDB Computers B.V.**
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

# CWDM Mux Demux 8

Artikelnummer: UACC-CWDM-8









## €434,00

Incl. 21% BTW

**Rack-mountable 8-kanaals 1450 tot 1590 nm CWDM mux demux ontworpen om de capaciteit van bestaande glasvezelinfrastructuur te vergroten.**

**De CWDM Mu…**

Rack-mountable 8-kanaals 1450 tot 1590 nm CWDM mux demux ontworpen om de capaciteit van bestaande glasvezelinfrastructuur te vergroten.

De CWDM Mux Demux 8 is een rack-mountable, 8-kanaals apparaat ontworpen om de capaciteit van uw bestaande glasvezelinfrastructuur te verbeteren, werkend over golflengtes van 1450 tot 1590 nm. De CWDM heeft (8) kanaalpoorten voor efficiënte datatransmissie en een duplex LC UPC communicatiepoort voor eenvoudige verbinding met een andere CWDM Mux Demux via single-mode glasvezelkabels. De duplex LC UPC monitorpoort maakt naadloze monitoring mogelijk met een powermeter of optische spectrumanalyzer. Bovendien biedt de uitbreidingspoort verbinding met een CWDM Mux Demux 4, waarmee meer kanalen kunnen worden toegevoegd voor schaalbare netwerkuitbreiding.

(8) 1450 tot 1590 nm kanaalpoorten

(1) Duplex LC UPC communicatiepoort voor verbinding met een andere CWDM Mux Demux 8 met een paar single-mode glasvezelkabels

(1) Duplex LC UPC monitorpoort voor naadloze observatie met een powermeter of optische spectrumanalyzer

(1) Duplex LC UPC uitbreidingspoort voor verbinding met CWDM Mux Demux 4 om meer kanalen toe te voegen

Mechanisch

Afmetingen:442 x 120 x 43.7 mm (17.4 x 4.7 x 1.7")

Gewicht:1.4 kg (3.2 lb)

Behuizingsmateriaal:Metaal

Hardware

Connectortype:(1) COM (LC/UPC)

(1) MON (LC/UPC)

(1) EXP (LC/UPC)

(1) 1450 tot 1590 nm (LC/UPC)

Pigtail en connectortype:COM: 0.9 mm zwart LC/UPC

Andere poorten: 0.9 mm wit LC/UPC

Glasvezeltype:SMF-28e

Glasvezellengte:>0.5 tot 1 m

Aantal kanalen:8 CH Mux/Demux

Kanaal centrale golflengte:1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590 nm

Minimale kanaal passband:±6.5 nm

Maximaal invoerverlies: