

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

EdgeSwitch ES-24-250W - 24 ports / 250 Watt

Artikelnummer: ES-24-250W



€457,00

Incl. 21% BTW

24V Passive PoE Voltage Range	20-27V
Afmetingen	485.04 x 44.45 x 285.6 mm
Certificering	CE, FCC, IC
Forwarding Rate	68.69 Mpps
Gewicht	3.7 kg
LEDs Per Poort: RJ45 Data Poorten: SFP Data Poorten	PoE, Snelheid/Link/Activiteit Snelheid/Link/Activiteit
Management Interface	(1) RJ45 Serial Poort, Ethernet In/Out Band
Max. Passive PoE Wattage per Port	17W
Max. PoE+ Wattage per Port by PSE	34.2W
Max. Power Verbruik: Inclusief PoE Output: Exclusief PoE Output	250W 30W
Netwerk Interface	(24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Poorten (2) 1 Gbps SFP Ethernet Poorten
Operationele Luchtvochtigheid	5 to 95% Niet Condenserend
Operationele Werktemperatuur	-5 tot 40 C
PoE Interfaces	POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)
Power Methode	100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input
Power Supply	AC/DC, Internal, 250W DC

Rackmount	Ja, 1U Hoog
Switching Capaciteit	52 Gbps
Totale Non-Blocking Throughput;	26 Gbps
Voltage Range 802.3at Mode	50 - 57V

Gebruik de Ubiquiti Networks EdgeSwitch 24 250W om een bedrijfsnetwerk op te zetten of uit te breiden. De EdgeSwitch 24 250W is onderdeel van de EdgeMAX...

Gebruik de Ubiquiti Networks EdgeSwitch 24 250W om een bedrijfsnetwerk op te zetten of uit te breiden. De EdgeSwitch 24 250W is onderdeel van de EdgeMAX productlijn en is een managed PoE+ Gigabit switch met krachtige prestaties. De EdgeSwitch 24 250W heeft uitgebreide Layer-2 mogelijkheden en beschikt daarnaast over Layer-3 routing opties.

Functies:

(24) Gigabit RJ45 Poorten

(2) SFP Poorten

(1) Serial Console Poort

Non-Blocking Throughput: 26 Gbps

Switching Capaciteit: 52 Gbps

Forwarding Rate: 38.69 Mpps

Maximum Power Consumptie: 250W

Ondersteunt POE+ IEEE 802.3at/af en 24V Passive PoE

Rackmountable

Mechanical

Afmetingen: 485.04 x 44.45 x 285.6 mm

Gewicht: 3.7 kg

Totale Non-Blocking

Throughput; 26 Gbps

Switching Capaciteit: 52 Gbps

Forwarding Rate: 68.69 Mpps

Max. Power Verbruik:

Inclusief PoE Output:

Exclusief PoE Output:

250W

30W

Power Methode: 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input

Power Supply: AC/DC, Internal, 250W DC

LEDs Per Poort:

RJ45 Data Poorten:

SFP Data Poorten:

PoE, Snelheid/Link/Activiteit

Snelheid/Link/Activiteit

Netwerk Interface: (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Poorten (2) 1 Gbps SFP Ethernet Poorten

Management Interface: (1) RJ45 Serial Poort, Ethernet In/Out Band

Certificering: CE, FCC, IC

Rackmount: Ja, 1U Hoog

Operationele Werktemperatuur: -5 tot 40 C

Operationele Luchtvochtigheid: 5 to 95% Niet Condenserend

PoE Per Port

PoE Interfaces POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)

Max. PoE+ Wattage per Port by PSE 34.2W

Voltage Range 802.3at Mode 50 - 57V

Max. Passive PoE Wattage per Port 17W

24V Passive PoE Voltage Range 20-27V

Inhoud verpakking

EdgeSwitch 24 250W, Stroomsnoer, Schroevenset.