VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

Fail-Safe Strike Lock, 15mm

Artikelnummer: UACC-Lock-Strike-Safe-15mm









€104,00

Incl. 21% BTW

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 60 °C
Certificeringen	FCC, IC, CE
Compatibiliteit	UA-Hub-DoorEAH-8UA-Hub-Door-MiniUA-UltraUA-Hub-Gate
Frontplaat / sluitplaat	Roestvrij staal
Houdkracht	1.200 kg
Korte frontplaat	124 x 32 x 3 mm50 g
Lange frontplaat	202 x 36 x 3 mm130 g
Logica	Deur open: DPS/+ & DPS/- = OpenDeur gesloten: DPS/+ & DPS/- = Short
Luchtvochtigheid	5–90% niet-condenserend
Montage	Inbouw in deurkozijn
NDAA compliant	Ja
Ondersteunde deur	Enkele deur (hout/metaal)
Opslagtemperatuur	-20 tot 70 °C
Rating	Max. 30V DC, 0.1A
Slotbehuizing	Zinklegering
Stroomverbruik	400 mA ±10%
Type	Droog contact

Voedingsspanning	12V DC ±10%

Fail-safe elektrische sluitplaat voor integratie met UniFi Access

De Fail-Safe Strike Lock is een elektrische sluitplaat die direct aansluit op ee…

Fail-safe elektrische sluitplaat voor integratie met UniFi Access

De Fail-Safe Strike Lock is een elektrische sluitplaat die direct aansluit op een UniFi Access Hub. Bij stroomuitval ontgrendelt de sluitplaat automatisch, waardoor een veilige nooduitgang gegarandeerd blijft. Met een houdkracht tot 1.200 kg is deze sluitplaat geschikt voor intensief gebruikte toegangsdeuren in commerciële en zakelijke omgevingen.

De behuizing van zinklegering en de roestvrijstalen frontplaten zorgen voor duurzaamheid bij dagelijks gebruik. De sluitplaat ondersteunt 12V DC voeding en is geschikt voor houten en metalen enkele deuren. Dankzij de geïntegreerde deursensor en eenvoudige inbouw in het kozijn is installatie snel en overzichtelijk.

Fail-safe werking, ontgrendelt bij stroomuitval

Houdkracht tot 1.200 kg

Geschikt voor houten en metalen enkele deuren

12V DC voeding

Droog contact voor deurstatusdetectie

Robuuste zinklegering en RVS frontplaat

Compatibel met UniFi Access Hubs