VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

Long-range Ethernet Repeater

Artikelnummer: UACC-LRE









€35,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	196,5 x 93,5 x 39 mm
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Roestvrij staal
Certificeringen	CE, FCC, IC
DC-vonkspanning	90V bij 100V/s
ESD/EMP-bescherming	Lucht/contact: +/- 30kV
Ethernet	(2) Groen: 1 Gbps, Amber: 10/100 Mbps
Gewicht	350 g
Max power consumptie(exclusief PoE out)	1,5 W
Max. impuls vonkoverspanning	700V bij 1kV/Î¼s
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 95% niet-condenserend
Modus	Lange afstand binnen Ethernet-repeater voor buiten
Netwerkinterfaces	(2) GbE RJ45-poorten
Ontlaadstroom	10kA+
PoE	(1) Amber: passthrough PoE uit
PoE-interfaces	(1) Passthrough PoE-uitgang 2-paren (pinnen 1,2+; 3,6-)
Pover methode	802.3af/at PoE/PoE+ 2-paren (pins 1, 2+; 3, 6-)

Spanningsbereik	37 tot 57 VDC
Systeem	(1) Blauw: AAN
Weerbestendigheid	IPX5
Werktemperatuur	-40 tot 80 C

Gigabit Ethernet-adapter met groot bereik die 802.3af/at PoE/PoE+ ontvangt en passthrough PoE-uitvoer biedt.

De Long-range Indoor/Outdoor Repeat…

Gigabit Ethernet-adapter met groot bereik die 802.3af/at PoE/PoE+ ontvangt en passthrough PoE-uitvoer biedt.

De Long-range Indoor/Outdoor Repeater (UACC-LRE) is een Gigabit-adapter waarmee u eenvoudig en goedkoop het bereik van uw Ethernet-netwerk kunt uitbreiden.

Dankzij de (2) GbE RJ45 poorten kan de UACC-LRE 802.3af/at PoE/PoE+ ontvangen en PoE passthrough output aanbieden. Het is ook mogelijk om meerdere UACC-LRE adapters te koppelen om acces points of camera's op grotere afstand te voorzien van PoE.

De UACC-LRE biedt ook 10kA+ overspanningsbeveiliging en werkt betrouwbaar bij extreme temperaturen om uw implementatie te beschermen tegen weersinvloeden en elektrische schade.

Brengt verbindingen op lange afstand tussen PoE-switches en apparaten tot stand

Keten met andere UACC LRE-eenheden

(1) GbE RJ45-poort voor 802.3af/at PoE/PoE+ ingang

(1) GbE RJ45-poort voor passthrough PoE-uitvoer

10kA+ overspanningsbeveiliging

Werkt betrouwbaar bij extreme temperaturen

Algemeen

Afmetingen 196,5 x 93,5 x 39 mm

Gewicht 350 g

Behuizingsmateriaal UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Bevestigingsmateriaal Roestvrij staal

Weerbestendigheid IPX5

Hardware

Netwerkinterfaces: (2) GbE RJ45-poorten

Pover methode: 802.3af/at PoE/PoE+ 2-paren (pins 1, 2+; 3, 6-)

Max power consumptie(exclusief PoE out): 1,5 W

Spanningsbereik: 37 tot 57 VDC

PoE-interfaces: (1) Passthrough PoE-uitgang 2-paren (pinnen 1,2+; 3,6-)

ESD/EMP-bescherming: Lucht/contact: +/- 30kV

DC-vonkspanning: 90V bij 100V/s

Max. impuls vonkoverspanning: 700V bij 1kV/Î¼s

Ontlaadstroom: 10kA+

Modus: Lange afstand binnen

Ethernet-repeater voor buiten

Werktemperatuur: -40 tot 80 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 - 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

LED's

Systeem: (1) Blauw: AAN

Ethernet: (2) Groen: 1 Gbps, Amber: 10/100 Mbps

PoE: (1) Amber: passthrough PoE uit

Inhoud doos

UACC-LRE, metalen banden, montageschroeven, schroefankers.