AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

NanoStation 5AC Loco (No PoE Adapter)

Artikelnummer: Loco5AC







€62,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	179 x 77,5 x 59,1 mm
Behuizing	Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
Certificaties	CE, FCC, IC
Cross-pol Isolatie	20 dB Minimum
ESD/EMP-bescherming	+/- 24kV contact/lucht
Geheugen	64 MB DDR2
Gewicht	180 g
Kanaalbandbreedtes	10/20/30/40/50/60/80 MHz
LED's	(1) Vermogen
Max. Stroomverbruik	7W
Max. VSWR	1.8:1
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkinterface	10/100/1000 Mbps Ethernet Po
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	Passieve PoE 2-Pair (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Processorspecificaties	Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

RoHS-naleving	Ja
Schokken en trillingen	ETSI300-019-1.4
Straalbreedte	45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)
Versterking	13 dBi
Voeding	24V, 0,3A Gigabit PoE-voeding
Werktemperatuur	-40 tot 70 C

Compacte, UISP-ready wifi-radio met een klassiek NanoStation-ontwerp en een bijgewerkte airMAX AC-chipset.

Klassiek NanoStation-ontwerp met geupdat…

Compacte, UISP-ready wifi-radio met een klassiek NanoStation-ontwerp en een bijgewerkte airMAX AC-chipset.

Klassiek NanoStation-ontwerp met geupdatete gepatenteerde airMAX ac-chipset en speciale beheer-wifi voor eenvoudige ondersteuning van mobiele UISP-apps en snelle installatie.

Uitstekende oplossing voor een eenvoudige PtP-bridge of gebruik als PtMP-station (CPE).

Nieuwe antenne

Verbeterd ontwerp

Beheer WiFi Radio/UISP mobiele app

AirOS 8

UISP mobiele app voor Android en iOS.

Specificaties

Afmetingen: 179 x 77,5 x 59,1 mm

Gewicht: 180 g

Voeding: 24V, 0,3A Gigabit PoE-voeding

Max. Stroomverbruik: 7W

Power-methode: Passieve PoE 2-Pair (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

Versterking: 13 dBi

Netwerkinterface: 10/100/1000 Mbps Ethernet Po

Kanaalbandbreedtes: 10/20/30/40/50/60/80 MHz

Processorspecificaties: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

Geheugen: 64 MB DDR2

Cross-pol Isolatie: 20 dB Minimum

Max. VSWR: 1.8:1

Straalbreedte: 45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)

Polarisatie: Dubbel lineair

Behuizing: Buiten UV-gestabiliseerd kunststof

LED's: (1) Vermogen

Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)

Werktemperatuur: -40 tot 70 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

RoHS-naleving: Ja

ESD/EMP-bescherming: +/- 24kV contact/lucht

Schokken en trillingen: ETSI300-019-1.4

Certificaties: CE, FCC, IC

Inhoud Verpakking

NanoStation Loco, Ritssluiting, Manual.

Let op: Er wordt geen PoE voeding bij dit product geleverd!!

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.