VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

NanoStation 5AC Loco - NS-5ACL-5 (5-pack)

Artikelnummer: LOCO5AC-5







€299,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	179 x 77,5 x 59,1 mm
Behuizing	Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
Certificaties	CE, FCC, IC
Cross-pol Isolatie	20 dB Minimum
ESD/EMP-bescherming	+/- 24kV contact/lucht
Geheugen	64 MB DDR2
Gewicht	180 g
Kanaalbandbreedtes	10/20/30/40/50/60/80 MHz
LED's	(1) Vermogen
Max. Stroomverbruik	7W
Max. VSWR	1.8:1
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkinterface	10/100/1000 Mbps Ethernet Po
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	Passieve PoE 2-Pair (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Processorspecificaties	Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

RoHS-naleving	Ja
Schokken en trillingen	ETSI300-019-1.4
Straalbreedte	45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)
Versterking	13 dBi
Voeding	24V, 0,3A Gigabit PoE-voeding
Werktemperatuur	-40 tot 70 C

Ubiquiti Networks legde de lat hoog voor 's werelds eerste goedkope en efficiÃ«nte breedband Customer Premises Equipment (CPE) ter wereld met de NanoS…

Ubiquiti Networks legde de lat hoog voor 's werelds eerste goedkope en efficiÃ«nte breedband Customer Premises Equipment (CPE) ter wereld met de NanoStation M.

De NanoStation AC en NanoStation AC-locomotief beschikken over airMAX-technologie en een speciale Wi-Fi-radio voor beheer.

Veelzijdige montage

Beide modellen zijn geschikt voor binnen- en buiteninstallaties

Verbeterde overspanningsbeveiliging

De NanoStation AC- en NanoStation AC-locomotief maken gebruik van de nieuwste ESD-bescherming om te helpen beschermen tegen stroompieken.

Efficiente footprint

De radio en antenne zijn gecombineerd tot een behuizing die minimale ruimte inneemt.

Snelle installatie

Er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig voor paalmontage en een enkele wandbevestiging (niet meegeleverd) is vereist voor wandmontage (alleen NS-5AC).

Specificaties

Afmetingen: 179 x 77,5 x 59,1 mm

Gewicht: 180 g

Voeding: 24V, 0,3A Gigabit PoE-voeding

Max. Stroomverbruik: 7W

Power-methode: Passieve PoE 2-Pair (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

Versterking: 13 dBi

Netwerkinterface: 10/100/1000 Mbps Ethernet Po

Kanaalbandbreedtes: 10/20/30/40/50/60/80 MHz

Processorspecificaties: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

Geheugen: 64 MB DDR2

Cross-pol Isolatie: 20 dB Minimum

Max. VSWR: 1.8:1

Straalbreedte: 45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)

Polarisatie: Dubbel lineair

Behuizing: Buiten UV-gestabiliseerd kunststof

LED's: (1) Vermogen

Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)

Werktemperatuur: -40 tot 70 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

RoHS-naleving: Ja

ESD/EMP-bescherming: +/- 24kV contact/lucht

Schokken en trillingen: ETSI300-019-1.4

Certificaties: CE, FCC, IC

Inhoud Verpakking

5x NanoStation Loco, Ritssluiting, Manual.

Let op: Er wordt geen PoE voeding bij dit product geleverd!!

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW

op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.