

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

NanoStation M2 loco (802.11b/g/n)

Artikelnummer: LocoM2



€59,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	161 x 31 x 80 mm
Behuizing	Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
Cross-pol Isolatie	20 dB Minimum
Draadloze goedkeuringen	FCC deel 15.247, IC RS210, CE
Frequentie	2,4 GHz
Geheugen	32 MB SDRAM, 8 MB Flash
Gewicht	180 g
Max. Stroomverbruik	5,5W
Max. VSWR	1.4:1
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkiterface	(1) 10/100 Ethernet-poort
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	passieve PoE (paren 4, 5+; 7, 8 retour)
Processorspecificaties	Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz
RoHS-naleving	Ja
Schokken en trillingen	ETSI300-019-1.4

Straalbreedte	60 graden (H-pol) / 60 graden (V-pol) / 60 graden (Elevation)
Versterking	8,5 dBi
Voeding (PoE)	24V, 0,5A
Werktemperatuur	-30 tot 75 C

De NanoStation M2 Loco is de kleine versie van de NanoStation M2.

Het formaat is kleiner, de antenne versterking is lager (8 dBi tegenover 10 dBi)...

De NanoStation M2 Loco is de kleine versie van de NanoStation M2.

Het formaat is kleiner, de antenne versterking is lager (8 dBi tegenover 10 dBi) en het zendvermogen is lager (23 dBm tegenover 28 dBm).

Dit maakt de NanoStation M2 Loco een ideaal product voor verbindingen over enkele honderden meters en dat met een maximale netto doorvoer van 150 Mbit/s.

Specificaties

Afmetingen: 161 x 31 x 80 mm
 Gewicht: 180 g
 Voeding (PoE): 24V, 0,5A
 Max. Stroomverbruik: 5,5W
 Power-methode: passieve PoE (paren 4, 5+; 7, 8 retour)
 Versterking: 8,5 dBi
 Netwerkiterface: (1) 10/100 Ethernet-poort
 Processorspecificaties: Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz
 Geheugen: 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
 Frequentie: 2,4 GHz
 Cross-pol Isolatie: 20 dB Minimum
 Max. VSWR: 1.4:1
 Straalbreedte: 60 graden (H-pol) / 60 graden (V-pol) / 60 graden (Elevation)
 Polarisatie: Dubbel lineair
 Behuizing: Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
 Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)
 Werktemperatuur: -30 tot 75 C
 Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend
 Draadloze goedkeuringen: FCC deel 15.247, IC RS210, CE
 RoHS-naleving: Ja
 Schokken en trillingen: ETSI300-019-1.4

Inhoud Verpakking

NanoStation, Kabelbinder, PoE-adapter (24V,0,5A) met montagebeugel, Stroomkabel, Manual.

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.