VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

NanoStation M5 loco (802.11a/n)

Artikelnummer: LocoM5







€84,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	161 x 31 x 80 mm
Behuizing	Buiten UV-gestabiliseerd kunststof
Cross-pol Isolatie	20 dB Minimum
Draadloze goedkeuringen	FCC deel 15.247, IC RS210, CE
Frequentie	5 GHz
Geheugen	64 MB DDR2, 8 MB Flash
Gewicht	180 g
Max. Stroomverbruik	5,5W
Max. VSWR	1.4:1
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Montage	Paalmontage (kit inbegrepen)
Netwerkinterface	(1) 10/100 Ethernet-poort
Polarisatie	Dubbel lineair
Power-methode	Passieve PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Processorspecificaties	Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
RoHS-naleving	Ja
Schokken en trillingen	ETSI300-019-1.4

Straalbreedte	45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)
Versterking	13 dBi
Voeding (PoE)	24V, 0,5A
Werktemperatuur	-30 tot 75 C

De NanoStation M5 loco (802.11a/n) is de compacte versie van de orginele NanoStation M5.

De NanoStation M5 Loco is minder krachtig en bevat een 13d…

De NanoStation M5 loco (802.11a/n) is de compacte versie van de orginele NanoStation M5.

De NanoStation M5 Loco is minder krachtig en bevat een 13dBi krachtige antenne. De NanoStation M5 Loco heeft een strakke, elegante uitstraling en kent een geintegreerde AirMax-technologie.

De kleine afmeting, lage kosten en kracht van de NanoStation M5 Loco maakt het product veelzijdig. De NanoStation M5 Loco is ideaal voor diverse toepassingen zoals het dienen als krachtige draadloze client of bij het gebruik van twee NanoStations om een PTP koppeling te maken.

Specificaties

Afmetingen: 161 x 31 x 80 mm

Gewicht: 180 g

Voeding (PoE): 24V, 0,5A

Max. Stroomverbruik: 5,5W

Power-methode: Passieve PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

Versterking: 13 dBi

Netwerkinterface: (1) 10/100 Ethernet-poort

Processorspecificaties: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

Geheugen: 64 MB DDR2, 8 MB Flash

Frequentie: 5 GHz

Cross-pol Isolatie: 20 dB Minimum

Max. VSWR: 1.4:1

Straalbreedte: 45 graden (H-pol) / 45 graden (V-pol) / 45 graden (Elevation)

Polarisatie: Dubbel lineair

Behuizing: Buiten UV-gestabiliseerd kunststof

Montage: Paalmontage (kit inbegrepen)

Werktemperatuur: -30 tot 75 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Draadloze goedkeuringen: FCC deel 15.247, IC RS210, CE

RoHS-naleving: Ja

Schokken en trillingen: ETSI300-019-1.4

Inhoud Verpakking

NanoStation, Kabelbinder, PoE-adapter (24V, 0,5A) met Montagebeugel, Stoomkabel, Manual.

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.