

## VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

# OOB/Refurbished - UniFi Switch PRO Gen 2 - 48 poort, 600W

Artikelnummer: OOB-USW-Pro-48-POE



**€1.276,00**

Incl. 21% BTW

|                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                           | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm                                                                                     |
| Certificeringen                                      | CE, FCC, IC                                                                                                 |
| Doorvoersnelheid                                     | 130.944 Mpps                                                                                                |
| ESD/EMP Protectie                                    | Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV                                                                          |
| Gewicht: Met beugels                                 | 6.25 kg 6.34 kg                                                                                             |
| LEDs: Systeem: RJ45 Data Poorten: SFP+ Data Poorten  | Status PoE; Snelheid/Link/Activiteit SFP+ Data Poorten: Link/Activiteit                                     |
| Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output)          | 60W                                                                                                         |
| Max. PoE Wattage per Poort via PSE: 802.3at: 802.3bt | 32W 64W                                                                                                     |
| Max. luchtvochtigheidsgraad                          | 10 - 90% Noncondensing                                                                                      |
| Netwerk Interface:Netwerk: Management                | (48) 10/100/1000 RJ45 Ports, (4) 1/10G SFP+ Ethernet Poorten Ethernet In-Band                               |
| PoE Interface: Poorten 1-40 Poorten 41-48            | PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 60W PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-) |
| Power Methode: Universele Input: USP RPS DC Input    | 100-240VAC, 50/60 H 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A                                                           |
| Shock and Vibratie                                   | ETSI300-019-1.4 Standard                                                                                    |
| Switching Capaciteit                                 | 176 Gbps                                                                                                    |
| Total Beschikbare PoE                                | 600W                                                                                                        |
| Totale Non-Blocking Throughput                       | 88 Gbps                                                                                                     |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Voeding                            | AC/DC, Intern, 660W      |
| Voltage Range                      | 100 to 240VAC            |
| Voltage Range: 802.3af: 802.3at/bt | 44-57V 50-57V            |
| Werktemperatuur                    | -5 to 40 C (23 to 104 F) |

**Let op: De doos is geopend maar de switch zelf is nieuw en compleet  
De USW-Pro-48-POE is een managed Gigabit Layer2 en Layer3 switch met auto-sensing...**

Let op: De doos is geopend maar de switch zelf is nieuw en compleet

De USW-Pro-48-POE is een managed Gigabit Layer2 en Layer3 switch met auto-sensing 802.3at PoE+ en 802.3bt PoE++ ondersteuning. De switch heeft veertig PoE+ en acht PoE++ ethernet poorten met totaal 600W PoE budget.

Daarnaast beschikt de USW-Pro-48-POE over vier SFP+ poorten met 10Gbps uplink mogelijkheden, stillere koeling en een 1.3" touch LCM met status informatie.

Let op: Alleen poorten 1-40 ondersteunen PoE/PoE+, Poorten 41-48 ondersteunen PoE++

Let op: Layer3 wordt toegevoegd in een latere software update!

#### Specificatie

Afmetingen: 442.4 x 399.6 x 43.7 mm

Gewicht:

Met beugels: 6.25 kg

6.34 kg

Netwerk Interface:

Netwerk:

Management:

(48) 10/100/1000 RJ45 Ports, (4) 1/10G SFP+ Ethernet Poorten

Ethernet In-Band

Totale Non-Blocking Throughput: 88 Gbps

Switching Capaciteit: 176 Gbps

Doorvoersnelheid: 130.944 Mpps

Power Methode:

Universele Input:

USP RPS DC Input:

100-240VAC, 50/60 H

52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A

Voeding: AC/DC, Intern, 660W

Voltage Range: 100 to 240VAC

Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output): 60W

LEDs:

Systeem:

RJ45 Data Poorten:

SFP+ Data Poorten:

Status

PoE; Snelheid/Link/Activiteit

SFP+ Data Poorten: Link/Activiteit

ESD/EMP Protectie: Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV

Shock and Vibratie: ETSI300-019-1.4 Standard

Werktemperatuur: -5 to 40 C (23 to 104 F)

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 - 90% Noncondensing

Certificeringen: CE, FCC, IC

#### PoE

Total Beschikbare PoE: 600W

PoE Interface:

Poorten 1-40

Poorten 41-48:

PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

60W PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-)

Max. PoE Wattage per Poort via PSE:

802.3at:

802.3bt:

32W

64W

Voltage Range:

802.3af:

802.3at/bt:

44-57V

50-57V

Inhoud Verpakking:

UniFi Switch (USW-Pro-48-POE), Rack-Mount Beugels (2), Bracket Schroeven (8), Montage Schroeven (4), Kooimoeren (4), Voedingskabel, Rubbers (4).