

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

Out-of-box / gebruikt - UniFi Switch Gen 2 - 48 poort, 210W PoE

Artikelnummer: USW-48-POE-OOB

**€700,00**

Incl. 21% BTW

Bij ons binnen gekomen met schade aan de buitendoos, maar verder in nieuwstaat heeft VDB Computers B.V. dit product in de uitverkoop. Het product beschikt over de...

Bij ons binnen gekomen met schade aan de buitendoos, maar verder in nieuwstaat heeft VDB Computers B.V. dit product in de uitverkoop. Het product beschikt over de originele doos (met deuk) maar het product zelf is in NIEUWSTAAT.

Op dit product zit 2 jaar garantie. Bij een defect wordt het product gecrediteerd of vervangen voor een andere gebruikt exemplaar

Managed and configured by the UniFi Network Controller with UniFi mobile app support, the USW-48-PoE offers an extensive suite of advanced Layer 2 switching protocols and features, including operation mode (switching, mirroring, or aggregate) per port. The UniFi Network Controller and mobile app allow admins to configure and monitor virtually all of the switch features in a graphical user interface from anywhere.

Features:

(48) Gigabit Ethernet Ports including (32) 802.3at PoE+

(4) 1G SFP Ports

1.3" touch LCM

Managed by UniFi Controller

210W Power supply

Specifications USW-48-POE

Dimensions: 442.4 x 285 x 43.7 mm (17.42 x 11.22 x 1.72")

Weight: 4.52 kg (9.97 lb)

- With Rackmount Brackets: 4.61 kg (10.16 lb)

Interfaces:

- Networking: (48) 10/100/1000 RJ45 Ports, (4) 1G SFP Ethernet Ports

- Management: Ethernet In-Band

Power Method: 100-240VAC, 50/60 Hz, Universal Input

Power Supply: AC/DC, Internal, 240W

Supported Voltage Range: 100 to 240VAC

Max. Power Consumption (Excluding PoE Output): 45W

LEDs:

- RJ45 Data Ports: PoE; Speed/Link/Activity

- SFP Data Ports: Link/Activity

ESD/EMP Protection: Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV

Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4 Standard

Operating Temperature: -5 to 40 C (23 to 104Å,Å° F)

Operating Humidity: 10 to 90% Noncondensing

Certifications: CE, FCC, IC

Package Contents

USW-48-POE, Rack-Mount Bracktes (2), Bracket Screws (8), Mounting Screws (4), Cage Nuts (4), Power Cord.