VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

PoE Adapter (15W)

Artikelnummer: U-POE







€9,00

Incl. 21% BTW

2 -Pair Powering	Pins 4, 5 (+) and Pins 7, 8 (-)
AC Connector	IEC-320 C6
Certifications	CE, FCC, IC, UL
Clamping Protection	11V Data, 60V Power
Data IN / POE	RJ45 Shielded Socket
Dimensions	86 x 46 x 33 mm
Efficiency	84.25+%
Gigabit LAN Port	Yes
Input Current	500mA @ 90VAC
Inrush Current	<100A Peak @ 25 C
LAN Activity Indicator	No
Max. Surge Discharge	1500A Power
Operating Humidity: td>	5 to 90% Noncondensing
Operating Temperature	0 to 40 C
Output Ripple	200mV p-p
Output Voltage	48VDC @ 0.32A
Peak Pulse Current	36A Data

Rated Voltage	100-240VAC @ 50 /60Hz
Remote Reset Capability	Yes
Reset Button	No
Response Tim	<1 ns
Shunt Capacitance	<5 pF data
Storage Temperature	-30 to 70 C
Surge Protection	Difference and Common Mode
Switching Frequency	65 kHz
Weight	100 g

De U-POE adapter is een veelzijdige oplossing voor het voeden van UniFi PoE-apparaten, ideaal voor draadloze mesh-toepassingen en als back-up voor PoE…

De U-POE adapter is een veelzijdige oplossing voor het voeden van UniFi PoE-apparaten, ideaal voor draadloze mesh-toepassingen en als back-up voor PoE-switches. Met een vermogen van 15W ondersteunt deze adapter een breed scala aan UniFi Protect-camera's en access points zoals de U6+ en U6 Mesh.

Belangrijkste kenmerken:

Betrouwbare bescherming: Beschermt je netwerkapparatuur tegen piekspanningen, stroomstoten en overstroom.

Flexibele connectiviteit: Voorzien van een RJ45-gegevensingang, AC-kabel met aarding en PoE-uitgang voor een stabiele en veilige verbinding.

Gebruiksgemak: LED-indicator voor snelle statuscontrole en eenvoudig in gebruik met compatibiliteit voor diverse apparaten.

De compacte en lichte U-POE adapter biedt niet alleen krachtige prestaties met een efficiëntie van meer dan 84%, maar is ook ontworpen voor duurzaamheid, met een breed werktemperatuurbereik en robuuste constructie die voldoet aan de strengste certificeringen.

Specificaties

Dimensions: 86 x 46 x 33 mm

Weight : 100 g

Output Voltage: 48VDC @ 0.32A

LAN Activity Indicator: No

Gigabit LAN Port: Yes

Remote Reset Capability: Yes

Reset Button: No

Rated Voltage: 100-240VAC @ 50 /60Hz

Input Current: 500mA @ 90VAC

Inrush Current: 5 to 90% Noncondensing

AC Connector: IEC-320 C6

Data IN / POE: RJ45 Shielded Socket

Surge Protection: Difference and Common Mode

Clamping Protection: 11V Data, 60V Power

Max. Surge Discharge: 1500A Power

Peak Pulse Current: 36A Data

Shunt Capacitance: