VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

PoE++ Adapter (60W)

Artikelnummer: U-PoE++







€34,00

Incl. 21% BTW

2-paar voeding	Nee
4-paar voeding	Pins 1, 2, 4, 5 (+) en 3, 6, 7, 8 (-)
AC-connector	IEC-320 C6
Afmetingen	106 x 63 x 34 mm
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 95% niet-condenserend
Certificeringen	CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, KC, RoHS
Data In / PoE	RJ45 afgeschermde socket
EfficiÃ«ntie	85+%
Gewicht	210 g
Gigabit LAN-poort	Ja
Ingangsstroom	1,3 A bij 120 V AC 0,75 A bij 230 V AC
Inschakelstroom	<100A piek bij 120V AC <200A piek bij 230V AC
Klembeveiliging	11V data, 60V stroom
LAN-activiteitsindicator	Nee
Max. PoE+ wattage per poort via PSE	60W
Max. overspanningsontlading	1500A vermogen

Mogelijkheid om op afstand te resetten	Nee
Nominale spanning	100-240 V AC bij 50/60 Hz
Ondersteund spanningsbereik	100-240 V AC
Opslagtemperatuur	-30 tot 70 C
Overspanningsbeveiliging	Verschil en gemeenschappelijke modus
Piekpulsstroom	36A data
Reactietijd	<1 ns
Resetknop	Nee
Schakelfrequentie	65 kHz
Shuntcapaciteit	<5 pF gegevens
Uitgangsrimpel	1% max.
Uitgangsspanning	48V DC @ 1,25A
Voeding	AC/DC
Voedingsmethode	Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz, (48 V bij 1,25 A)

Een adapter die UniFi PoE++-apparaten met draadloze mesh-toepassingen van stroom kan voorzien, of de stroomafhankelijkheid van PoE-switches kan wegnem…

Een adapter die UniFi PoE++-apparaten met draadloze mesh-toepassingen van stroom kan voorzien, of de stroomafhankelijkheid van PoE-switches kan wegnemen.

Levert tot 60 W PoE++

Nog meer kracht voor UA Hub, G4 PTZ en andere PoE++ apparaten

Bescherming tegen piek-, piek- en overstroombeveiliging

Bevat RJ45-data-invoer, AC-kabel met aarde en PoE++-uitgang

LED-indicator voor statusbewaking

Specificaties

Afmetingen: 106 x 63 x 34 mm

Gewicht: 210 g

Uitgangsspanning: 48V DC @ 1,25A

LAN-activiteitsindicator: Nee

Gigabit LAN-poort: Ja

Mogelijkheid om op afstand te resetten: Nee

Resetknop: Nee

Nominale spanning: 100-240 V AC bij 50/60 Hz

Ingangsstroom: 1,3 A bij 120 V AC

0,75 A bij 230 V AC

Inschakelstroom: