VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

PoE Smart Chime

Artikelnummer: UACC-Chime-PoE









€98,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Apparaat: diameter 62 x 54 mm Inbouwmontage: diameter 89 x 63,1 mm Opbouwmontage: diameter 62 x 20,2 mm
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP-bescherming	Lucht: ± 8kV, contact: ± 4kV
Gewicht	Apparaat: 158 g Wandmontage: 91 g (3,2 oz) Wandmontage: 28 g
Knop	Fabrieksreset
LED	R/G/B/W
Materiaal behuizing	Polycarbonaat, aluminiumlegering
Materiaal houder	Polycarbonaat, zinklegering
Max. stroomverbruik	3W
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android
Netwerkinterface	10/100 MbE-poort
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 tot 40° C
Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf	10 tot 90% niet-condenserend
Ondersteund spanningsbereik	44-57V DC
Spreker	Ja
Voedingsmethode	PoE

Webapplicatie	UniFi Protect UniFi Access
Zoemer	Ja

Vereenvoudig uw huis- of kantoorbeveiligingssysteem met het UniFi PoE Plug-and-Play notificatieapparaat.

Dit apparaat is ontworpen om naadloos te…

Vereenvoudig uw huis- of kantoorbeveiligingssysteem met het UniFi PoE Plug-and-Play notificatieapparaat.

Dit apparaat is ontworpen om naadloos te koppelen met uw UniFi Doorbell of UniFi Access, waardoor uw beveiligingsinstellingen eenvoudig worden verbeterd

Plug-and-Play: Snelle en eenvoudige installatie met UniFi Doorbells of UniFi Access.

PoE-aangedreven: Sluit het apparaat aan en voed het met Power over Ethernet voor een gestroomlijnd installatieproces.

Luide melding: Uitgerust met een luidspreker van 80 dB om hoorbare meldingen te garanderen.

Verbeter uw beveiligingssysteem met het betrouwbare en efficiënte UniFi PoE Plug-and-Play Notification Device, dat gemak en effectieve prestaties biedt.

Algemeen

Afmetingen: Apparaat: diameter 62 x 54 mm

Inbouwmontage: diameter 89 x 63,1 mm

Opbouwmontage: diameter 62 x 20,2 mm

Gewicht: Apparaat: 158 g

Wandmontage: 91 g (3,2 oz)

Wandmontage: 28 g

Materiaal behuizing: Polycarbonaat, aluminiumlegering

Materiaal houder: Polycarbonaat, zinklegering

Systeem

Netwerkinterface: 10/100 MbE-poort

Voedingsmethode: PoE

Ondersteund spanningsbereik: 44-57V DC

Max. stroomverbruik: 3W

ESD/EMP-bescherming: Lucht: ± 8kV, contact: ± 4kV

LED: R/G/B/W

Knop: Fabrieksreset

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf:0 tot 40° C

Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Audio en software

Spreker: Ja

Zoemer: Ja

Webapplicatie: UniFi Protect

UniFi Access

Mobiele app: UniFi Protect iOS en Android

Inhoud verpakking

UACC-Chime-PoE