VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

PowerBeam M5-400 - 25 dBi

Artikelnummer: PBE-M5-400







€114,00

Incl. 21% BTW

De PowerBeam M5 400 is voorzien van een schotel reflector ontwerp met geavanceerde technologie voor klantlocaties. Het product biedt hoge prestaties e…

De PowerBeam M5 400 is voorzien van een schotel reflector ontwerp met geavanceerde technologie voor klantlocaties. Het product biedt hoge prestaties en heeft een innovatief mechanisch ontwerp tegen lage kosten en is extreem veelzijdig en kosteneffectief in gebruik.

Specifications PowerBeam M5 400

Dimensions: 420 x 420 x 275 mm (16.54 x 16.54 x 10.83")

Weight: 1.753 kg (3.87 lb)

Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE

Max. Power Consumption: 8W

Gain: 25 dBi

Networking Interface: (1) 10/100/1000 Ethernet Port

Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

Memory: 64 MB DDR2, 8 MB Flash

LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN

Signal Strength LEDs: Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels

Max. VSWR: 1.5:1

Channel Sizes: 5/8/10/20/30/40 MHz

Polarization: Dual Linear

Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic

Mounting: Pole-Mount (Kit Included)

ESD/EMP Protection: Air: +/- 24 kV, Contact: +/- 24 kV

Operating Temperature: -40 to 70 C (-40 to 158 F)

Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing

Wireless Approvals: FCC, IC, CE

RoHS Compliance: Yes

Inhoud doos

Dish Reflector, PBE-M5-400 Antenna Feed, Rear Housing, Dish bracket, Pole Clamp,U-Bolt, Flange Nutis (2), Gigabit PoE (24V, 0.5A) with Mounting Bracket, Power Cord, Quick Start Guide.

*

Indien dit product boven de toegestane limieten gebruikt wordt, is dit niet langer vergunningsvrij en zelfs illegaal (max zendvermogen: 100 mW op 2,4GHz en 200 mW op 5GHz). Wij raden u aan de standaard configuratie v.w.b. de landeninstelling en/of vermogensinstelling van de apparatuur niet te wijzigen. Het gebruik van meer dan het wettelijke toegestane vermogen kan leiden tot verminderde bruikbaarheid van WIFI in uw onmiddellijke omgeving.