


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

Protect Sensor, 3-pack (UP-Sense-3)

Artikelnummer: UP-Sense-3



€190,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	diameter 24 x 83,5 mm
Antenne	2,4 GHz
Antenneversterking	0,5 dBm
Beheerinterface	UniFi Protect
Behuizingsmaterialen	Polycarbonaat
Certificeringen	FCC, IC, CE
Extra uitrusting	Magneet
Gewicht	50,2 g
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LED's	R/B/W
Max. Stroomverbruik	77mW
Max. TX-vermogen	5dBm
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Montagematerialen	Platte wandmontage: polycarbonaat, zelfklevend Hoekmontage: polycarbonaat, zelfklevend
Netwerkiterface	Bluetooth 5.0, BLE
Processor	MCU-processor op 40 MHz

Sensorfuncties	Bewegingssensor (5 m/16 ft maximaal bereik) Magnetische ingangssensor voor deur of raam openen/sluiten Versnellingsmeter voor garagedeur openen/sluiten Temperatuursensor Vochtigheidssensor Omgevingslichtsensor Alarmgeluidssensor Watersensor voor het detecteren van lekken en overstromingen (vereist watersensoradapteraccessoire, alleen verkrijgbaar in drieverpakkingen bij algemene release) BLE-connectiviteit vanaf toegangspunt in binnenomgeving (aanbevolen bereik 15 m/49 ft, prestaties variëren afhankelijk van de omgeving)
Voedingsmethode	Lithiumbatterij CR123A
Werktemperatuur	0 tot 45 C

Een slimme sensor op batterijen die beweging, verlichting en omgevingsveranderingen kan detecteren.

LET OP: Deze sensor moet worden aangesloten ...

Een slimme sensor op batterijen die beweging, verlichting en omgevingsveranderingen kan detecteren.

LET OP: Deze sensor moet worden aangesloten op een up-to-date Bluetooth-ondersteund UniFi Access Point.

Bereik bewegingsdetectie: tot vijf meter

Detectie van temperatuur, licht, vochtigheid en waterniveau*

Ingebouwde versnellingsmeter en magnetische ingangssensor voor het detecteren van deur-/raamopeningen

Detectie alarmsysteem**

*Watersensor wordt alleen in 3-pack meegeleverd.

**Gebaseerd op UL217- en UL2034-alarmpatronen.

Algemeen

Afmetingen: diameter 24 x 83,5 mm

Gewicht: 50,2 g

Behuizingsmaterialen: Polycarbonaat

Montagematerialen: Platte wandmontage: polycarbonaat, zelfklevend

Hoekmontage: polycarbonaat, zelfklevend

Extra uitrusting: Magneet

Hardware

Processor: MCU-processor op 40 MHz

Beheerinterface: UniFi Protect

Netwerkiterface: Bluetooth 5.0, BLE

Antenne: 2,4 GHz

Antenneversterking: 0,5 dBm

Max. TX-vermogen: 5dBm

Max. Stroomverbruik: 77mW

Voedingsmethode: Lithiumbatterij CR123A

Sensorfuncties: Bewegingssensor (5 m/16 ft maximaal bereik)

Magnetische ingangssensor voor deur of raam openen/sluiten

Versnellingsmeter voor garagedeur openen/sluiten

Temperatuursensor

Vochtigheidssensor

Omgevingslichtsensor

Alarmgeluidssensor

Watersensor voor het detecteren van lekken en overstromingen (vereist watersensoradapteraccessoire, alleen verkrijgbaar in drieverpakkingen bij algemene release)

BLE-connectiviteit vanaf toegangspunt in binnenomgeving (aanbevolen bereik 15 m/49 ft, prestaties variëren afhankelijk van de omgeving)

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

LED's: R/B/W

Werktemperatuur:: 0 tot 45 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Inhoud Verpakking

3x UP-Sense, Schroevenset, Montagebeugel, Magneet, Reserve Klittenband. (Let op: batterijen niet meegeleverd)