VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

Protect WiFi Camera PoE Adapter

Artikelnummer: UACC-Adapter-PoE-USBC







€62,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen: zonder kabel	diameter 30,4 x 95 mm
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat
Certificaties	CE, FCC, IC
Compatibele apparaten	Camera G4 Instant (UVC-G4-INS) G4 DoorBell Pro (UVC-G4-Doorbell-Pro)
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/- 8kV; Contactpersoon: +/- 4kV
Gewicht	85 g
Ingangswaarde	48V DC, 0,25A
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Netwerkinterface	(1) GbE RJ45-poort (gegevens uit)
Poorten: (1) Input: (1) Output	RJ45 USB Type-C
Power-methode	PoE
Uitgangsvermogen	5V DC, 2A
Werktemperatuur	-10 tot 40 C

Verandert een Protect WiFi-camera in een bedrade PoE-camera

Compatibel met G4 Doorbell Pro* en G4 Instant**

GbE-connectiviteit

***G4 Doorb…**

Verandert een Protect WiFi-camera in een bedrade PoE-camera

Compatibel met G4 Doorbell Pro* en G4 Instant**

GbE-connectiviteit

*G4 Doorbell Pro PoE-naar-USB-kabel wordt apart verkocht.

**G4 Instant PoE-naar-USB-kabel wordt apart verkocht.

Algemeen

Afmetingen:

zonder kabel:

diameter 30,4 x 95 mm

Gewicht: 85 g

Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat

Hardware

Poorten:

(1) Input:

(1) Output:

RJ45

USB Type-C

Netwerkinterface: (1) GbE RJ45-poort (gegevens uit)

Power-methode: PoE

Ingangswaarde: 48V DC, 0,25A

Uitgangsvermogen: 5V DC, 2A

ESD/EMP-bescherming: Lucht: +/- 8kV; Contactpersoon: +/- 4kV

Compatibele apparaten: Camera G4 Instant (UVC-G4-INS)

G4 DoorBell Pro (UVC-G4-Doorbell-Pro)

Werktemperatuur: -10 tot 40 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificaties: CE, FCC, IC

Inhoud Verpakking

UACC-Adapter-PoE-USBC