

**VDB Computers B.V.**

Vladdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

## TL-SF1024D | 24-poorts 10/100Mbps Unmanaged Switch | Auto MDI/MDIX | Energie-efficiënt | Rack-monteerbaar | Returned

Artikelnummer: OUT-TL-SF1024D



# €51,00

Incl. 21% BTW

### TP-Link TL-SF1024D-24-Port 10/100Mbps Desktop Switch

De 24-poorts 10/100Mbps Switch TL-SF1024D voorziet je van een krachtige, goedkope, eenvoudig te gebruiken en naadloos netwerk. Alle 24 poorten ondersteunen auto MDI/MDIX, je hoeft je zich geen zorgen te maken over het kabeltype, gewoon plug and play. Bovendien kan de TL-SF1024D met de innovatieve energie-efficiënte technologie het stroomverbruik besparen en kan het meeste verpakkingsmateriaal worden gerecycled, waardoor het een milieuvriendelijke oplossing is voor jouw bedrijfsnetwerk.

Het stroomverbruik wordt automatisch aangepast aan de linkstatus en kabellengte om de ecologische voetafdruk van uw netwerk te beperken. Het voldoet ook aan de RoHS van de EU, die het gebruik van bepaalde gevaarlijke materialen verbiedt. Bovendien kan 80% van het verpakkingsmateriaal worden gerecycled.

De stalen behuizing voor rack-mount, gecombineerd met een veiligheidsgecertificeerde interne voeding, maken de switch tot het meest robuuste product, dat zeer kosteneffectief is voor een omgeving met minder dan 16 gebruikers. De TL-SF1024D heeft een niet-blokkerende schakelarchitectuur en stuurt en filtert pakketten op volle draadsnelheid voor maximale doorvoer. En IEEE 802.3x flow control voor Full Duplex modus en backpressure voor Half Duplex modus verlichten de verkeerscongestie en zorgen ervoor dat de TL-SF1024D betrouwbaar werkt.

De automatische functies van deze snelle ethernet-switch maken de installatie plug-and-play en probleemloos. Configureren is niet nodig. Auto

MDI/MDIX maakt crossover-kabels overbodig. Auto-negotiatie op elke poort detecteert de verbindingssnelheid van een netwerkkapparaat (10, 100 Mbps) en past zich intelligent aan voor compatibiliteit en optimale prestaties.

- Innovatieve energiezuinige technologie bespaart tot 75% stroom.
- Ondersteunt IEEE 802.3x flow control voor Full Duplex modus en backpressure voor Half Duplex modus
- Non-blocking schakelarchitectuur die pakketten op volle draadsnelheid doorstuurt en filtert voor maximale doorvoer
- 4,8 Gbps schakelcapaciteit
- Opslaan en doorschakelen regeling
- Auto-MDI/MDIX elimineert de noodzaak voor crossover kabels
- Ondersteunt MAC-adres auto-learning en auto-aging
- Auto-negotiation poorten zorgen voor slimme integratie tussen 10Mbps, 100Mbps hardware.
- Plug and Play ontwerp vereenvoudigt de installatie
- Ontwerp zonder ventilator voor een stille werking

Dit betreft een returned product. Een returned product is retour gestuurd door een klant. Hierdoor kan de omdoos zijn beschadigd of is de doos open geweest. Het product is nog in nieuwstaat.