VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026


Toolless Mini Rack U-Rack-6U-TL

Artikelnummer: U-Rack-6U-TL









€366,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Met handvat en wiel: 519 x 460 x 485 mm Zonder handvat en wiel: 519 x 460 x 351 mm
Behandeling	Vloeibare coating
Gewicht	10,27 kg
Incompatibele oudere apparaten	UniFi Switch (Gen1) US-24-250W US-24-500W US- 48-500W US-48-750W USG USG-Pro-4 EdgeSwitch ES-24-250W ES-24-500W ES-48-500W ES-48-750W EdgeRouter ER -8 Andere CKG2-RM ER-RMKIT
Materialen	Frame/beugel: koudgewalst koolstofstaal (SPCC) Handgreep: roestvrij staal
Max. draagvermogen	35 kg
Rektype	Open frame
U-hoogte	6U

6U-formaat apparaatrek met een 24-poorts leeg patchpaneel dat zonder gereedschap kan worden gemonteerd.

Het Toolless Mini Rack (U Rack 6U TL) is …

6U-formaat apparaatrek met een 24-poorts leeg patchpaneel dat zonder gereedschap kan worden gemonteerd.

Het Toolless Mini Rack (U Rack 6U TL) is een heavy-duty apparaatrek van 6U-formaat dat eenvoudig zonder gereedschap kan worden gemonteerd.

De U Rack 6U TL is uitgerust met een 24-poorts leeg patchpaneel, vergrendelbare zwenkwielen en biedt plaats aan de meeste in een rek te monteren Ubiquiti-apparaten.

Apparaatrek van 6U-formaat

Ruimte voor 24-poorts patchpanelen (los verkocht)

Gereedschapsloze montage en montage van apparaten*

Vergrendelbare zwenkwielen

*Controleer de datasheet voor apparaatcompatibiliteit.

Specificaties

Afmetingen: Met handvat en wiel: 519 x 460 x 485 mm

Zonder handvat en wiel: 519 x 460 x 351 mm

Gewicht: 10,27 kg

Materialen: Frame/beugel: koudgewalst koolstofstaal (SPCC) Handgreep: roestvrij staal

Behandeling: Vloeibare coating

U-hoogte: 6U

Rektype: Open frame

Max. draagvermogen 35 kg

Incompatibele oudere apparaten: UniFi Switch (Gen1)

US-24-250W

US-24-500W

US- 48-500W

US-48-750W

USG

USG-Pro-4

EdgeSwitch

ES-24-250W

ES-24-500W

ES-48-500W

ES-48-750W

EdgeRouter

ER -8

Andere

CKG2-RM

ER-RMKIT

Inhoud verpakking

U-Rack-6U-TL