

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

Tweede kans/Refurbished - UniFi WiFi Doorbell Smart Chime

Artikelnummer: OOB-UP-Chime



€80,00

Incl. 21% BTW

Antenneversterking	2 dBi
Beheertoepassing	UniFi Protect
Certificeringen	FCC, IC, CE
Dimensions	62 x 68.93 mm (without prong)
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/- 16kV, contact: +/- 8kV
Enclosure materials	Polycarbonate, fabric
Geheugen	520 kB SRAM 448 kB ROM
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LED's	(5) Wit
Luidspreker	Ja
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	3.7W
Mobiele apps	UniFi Protect (iOS en Android)
Netwerkitinterface	WiFi 802.11 b/g/n
Ondersteund spanningsbereik	100-240V, 50-60 Hz
Power methode	AC
Processor	Single/Dual-Core Xtensa 32 bit 400MIPS
UniFi OS-toepassing	UniFi Protect v
Weight	135 g
Werktemperatuur	0 tot 40 C
Zoemer	Ja

Retour gekomen van een project, maar in goed werkende staat heeft VDB Computers B.V. enkele producten in de uitverkoop. De producten zijn verpakt in de originele ...

Retour gekomen van een project, maar in goed werkende staat heeft VDB Computers B.V. enkele producten in de uitverkoop. De producten zijn verpakt in de originele doos en bevatten nauwelijks gebruikerssporen. Alleen de doos is eenmalig open geweest.

Een met wifi verbonden bel die kan worden aangesloten op een standaard stopcontact en kan worden gekoppeld aan een UniFi Protect-deurbel.

Dit apparaat is ideaal voor huizen zonder een bekabeld belsysteem of een systeem dat niet compatibel is met hun Protect-deurbel.

Beheerd met de UniFi Protect-applicatie: versie 2.0 en hoger (web) / 1.6.2 en hoger (iOS) / 1.6.0 en hoger (Android)

Algemeen

Dimensions: 62 x 68.93 mm (without prong)

Weight: 135 g

Enclosure materials: Polycarbonate, fabric

Systeem

Processor: Single/Dual-Core Xtensa 32 bit 400MIPS

Geheugen: 520 kB SRAM

448 kB ROM

Beheertoepassing: UniFi Protect

Netwerkinterface: WiFi 802.11 b/g/n

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

LED's: (5) Wit

Power methode: AC

Ondersteund spanningsbereik: 100-240V, 50-60 Hz

Max. stroomverbruik: 3.7W

Antenneversterking: 2 dBi

ESD/EMP-bescherming: Lucht: +/- 16kV, contact: +/- 8kV

Werktemperatuur: 0 tot 40 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Audio & Software

Luidspreker: Ja

Zoemer: Ja

UniFi OS-toepassing: UniFi Protect v

Mobiele apps: UniFi Protect (iOS en Android)

Inhoud Verpakking

UniFi Doorbell Smart Chime.