VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UACC-Cable-DoorLockRelay-2P

Artikelnummer: UACC-Cable-DoorLockRelay-2P







€184,00

Incl. 21% BTW

Aantal geleiders	4
Bewaartemperatuur	-45 tot 65 C
Draaddikte geleider	18/22 AWG
Geleider DCR	23,2 ohm/km (18AWG), 59,4 ohm/km (22AWG)
Gewicht	5,6 kg
Isolatiekleur	zwart/rood (18AWG), amber/wit (22AWG)
Isolatiemateriaal	Halfhard polyvinylchloride (SR-PVC)
Kabellengte	152,4 m
Kleur jas	Wit
Mantel OD	4,5 mm
Materiaal geleider	Massief blank koper
Materiaal mantel	Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Max. trekkracht	24,2 kgf
Min. buigradius	56 mm
Spanning	36V DC
Stroomsterkte 18AWG: 22AW	2A voor 500 ft lengte 1A voor 500 ft lengte
Vlambestendigheid	VW-1

Werktemperatuur	-45 tot 65 C

Fysieke inloggegevens voor gebruikerstoegang en deursloten.

2-parige relaiskabel: verbindt een elektrisch/magnetisch slot en een deurpositiesen…

Fysieke inloggegevens voor gebruikerstoegang en deursloten.

2-parige relaiskabel: verbindt een elektrisch/magnetisch slot en een deurpositiesensor met een Access Hub

2-parige relaiskabel:

- (2) 18 AWG geleiders voor een elektrisch/magnetisch slot

- (2) 22 AWG geleiders voor een deurpositiesensor

Kabellengte 152,4 m

Plenum-geclassificeerd

Specificaties

Gewicht: 5,6 kg

Kabellengte: 152,4 m

Mantel OD: 4,5 mm

Materiaal mantel: Thermoplastisch elastomeer (TPE)

Kleur jas: Wit

Draaddikte geleider: 18/22 AWG

Isolatiemateriaal: Halfhard polyvinylchloride (SR-PVC)

Isolatiekleur: zwart/rood (18AWG), amber/wit (22AWG)

Aantal geleiders: 4

Materiaal geleider: Massief blank koper

Max. trekkracht: 24,2 kgf

Min. buigradius: 56 mm

Geleider DCR: 23,2 ohm/km (18AWG),

59,4 ohm/km (22AWG)

Spanning: 36V DC

Vlambestendigheid: VW-1

Stroomsterkte

18AWG:

22AW:

2A voor 500 ft lengte

1A voor 500 ft lengte

Bewaartemperatuur: -45 tot 65 C

Werktemperatuur: -45 tot 65 C

Inhoud verpakking

UACC-kabel-deurslotrelais-2P