VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

Ubiquiti airMAX NanoStation M2?loco | WiFi?4 Outdoor CPE | 150?Mbit/s | Passief PoE (injector inbegrepen) | Inclusief Mastmontageset

Artikelnummer: LOCOM2



€62,00

Incl. 21% BTW

Ubiquiti NanoStation locoM2 / Accespoint Bridge / 300Mbps

De Ubiquiti Networks NanoStation M2 heeft een maximale overdrachtssnelheid van gegevens van 150 Mbit/s. De draadloos LAN data-overdrachtsnelheid is maximaal 150 Mbit/s en de Ethernet LAN data-overdrachtsnelheden zijn 10/100 Mbit/s. De ingangsspanning is 24 V en de stroom is 0,5 A. Het typische stroomverbruik is 5,5 W. Het product is wit van kleur en de behuizing is gemaakt van kunststof. De NanoStation M2 heeft een RoHS-certificering. Het antenne versterkingsniveau is maximaal 8 dBi. Het processormodel is Qualcomm Atheros met een frequentie van 400 MHz en de processorarchitectuur is MIPS 24Kc.

De NanoStation M2 heeft een compact CPE-ontwerp dat de wereldwijde Wireless ISP-industrie heeft uitgebreid. De installatie is plug and play, waarbij geen gereedschap nodig is voor montage; alleen een enkele sleutel is nodig voor paalmontage.

De NanoStation M2 kan worden ingezet voor Point-to-Point (PtP) bridging, draadloze connectiviteit met een videobewakingssysteem of als een airMAX CPE. Met software-gestuurde PoE-uitgang kan de secundaire Ethernet-poort een extern apparaat, zoals een PoE-beveiligingscamera, van stroom voorzien voor naadloze IP-videointegratie.

Ubiquiti's airMAX-technologie heeft zich bewezen in miljoenen implementaties wereldwijd en levert uitstekende prestaties in buitenomgevingen. Het TDMA airMAX-protocol biedt ongekende schaalbaarheid, hoge doorvoer en lage latentie in ongecontroleerde multipoint-netwerken.

Gebruik de NanoStation Mount om de NanoStation M2 snel op een raam of muur te monteren. 180° verticale of horizontale aanpassing maakt maatwerkpositionering mogelijk.