VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UISP Console

Artikelnummer: UISP-Console









€310,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	210,4 x 140,2 x 43,7 mm
Beheerinterface	Ethernet In-band Bluetooth
Certificaties	CE, FCC, IC
ESD/EMP bescherming	Lucht: +/- 15kV, contact: +/- 8kV
Geheugen	4 GB DDR4
Gewicht	1,5 kg
GeÃ¯ntegreerde flash-opslag	16 GB eMMC
Kaartsleuf	(1) microSD
Materialen behuizing	SGCC-staal, polycarbonaat
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	30W
Netwerkinterface	(8) LAN: GbE RJ45-poorten (1) LAN: 1/10G SFP+-poort (1) WAN : GbE RJ45-poort (1) WAN: 1/10G SFP+-poort
Ondersteund spanningsbereik	24 - 28V DC
Opslag aan boord	128 GB SSD
Processor	Quad-core ARM Cortex-A57 op 1,7 GHz
RJ45-datapoorten	Snelheid/link/activiteit

SFP+ datapoorten	Snelheid/link/activiteit
Systeem	Status
Voeding	24V DC, 2.5A voedingsadapter (meegeleverd)
Voedingsmethode	(1) Externe AC/DC-adapter (1) Power TransPort DC-ingang 27V DC, 1,5A
Werktemperatuur	-10 tot 50 C

UISP-hostconsole met een geintegreerde switch en multi-gigabit Ethernet-gateway.

De UISP-console is ontworpen om kleine tot gemiddelde UISP-implem…

UISP-hostconsole met een geintegreerde switch en multi-gigabit Ethernet-gateway.

De UISP-console is ontworpen om kleine tot gemiddelde UISP-implementaties op te zetten met zijn ingebouwde switch die is uitgerust met (8) GbE RJ45 LAN-poorten.

De UISP-console dient ook als een krachtige gateway met (1) 10G SFP+ LAN-poort en (2) WAN-poorten (10G SFP+ en GbE RJ45) die een ruim connectiviteitsbereik bieden dat geschikt is voor ondersteuning van de meest data-intensieve implementaties .

(2) 10G SFP+ poorten

(9) GbE RJ45-poorten

Gevoed door een externe AC/DC-adapter (meegeleverd)

Compacte, duurzame metalen behuizing v

1U rek- of wandmontage (kits inbegrepen)

Eenvoudige installatie via Bluetooth via de UISP mobiele app

Vooraf geinstalleerde UISP-applicatie

Algemeen

Afmetingen: 210,4 x 140,2 x 43,7 mm

Gewicht: 1,5 kg

Materialen behuizing: SGCC-staal, polycarbonaat

Hardware

Processor: Quad-core ARM Cortex-A57 op 1,7 GHz

Geheugen: 4 GB DDR4

GeÃ¯ntegreerde flash-opslag: 16 GB eMMC

Opslag aan boord: 128 GB SSD

Kaartsleuf: (1) microSD

Netwerkinterface:

(8) LAN: GbE RJ45-poorten

(1) LAN: 1/10G SFP+-poort

(1) WAN : GbE RJ45-poort

(1) WAN: 1/10G SFP+-poort

Beheerinterface: Ethernet In-band

Bluetooth

Voedingsmethode: (1) Externe AC/DC-adapter

(1) Power TransPort DC-ingang 27V DC, 1,5A

Voeding: 24V DC, 2.5A voedingsadapter (meegeleverd)

Ondersteund spanningsbereik: 24 - 28V DC

Max. stroomverbruik: 30W

ESD/EMP bescherming: Lucht: +/- 15kV, contact: +/- 8kV

Werktemperatuur: -10 tot 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad:: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificaties: CE, FCC, IC

LED's

Systeem: Status

RJ45-datapoorten: Snelheid/link/activiteit

SFP+ datapoorten: Snelheid/link/activiteit

Inhoud Verpakking

UISP Console, Rekmontageset, Wandmontageset, Voedingsadapter, Netsnoer, Rubberen Voetjes, Ontgrendelingstool.