AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Dual-Power Injector

Artikelnummer: UACC-Dual-Power-Injector









€103,00

Incl. 21% BTW

Veelzijdige PoE-adapter die tot 100W levert om twee Wave-modellen van stroom te voorzien en 2,5 GbE-connectiviteit biedt.

(2) 2.5G GbE RJ45-poor…

Veelzijdige PoE-adapter die tot 100W levert om twee Wave-modellen van stroom te voorzien en 2,5 GbE-connectiviteit biedt.

(2) 2.5G GbE RJ45-poorten met 48V passieve PoE

Weerbestendige behuizing

Te monteren op paal of muur (kit inbegrepen)

Ondersteunt alle Wave-modellen

Mechanisch

Afmetingen:145.5 x 95.5 x 44 mm (5.7 x 3.8 x 1.7")

Gewicht:280 g (9.9 oz)

Behuizingsmateriaal:UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Windbestendigheid:Tot 200 km/u (125 mph)

Windbelasting:10.5 N bij 200 km/u (2.4 lbf bij 125 mph)

Montage:Paalmontage: 35 tot 60 mm (1.37 tot 2.36") op de buitendiameter van een pijp

Muurmontage

Weerbestendigheid:IPX5

Hardware

Netwerkinterface:(2) 2.5 GbE RJ45-poorten

Voedingsmethode:(1) Power TransPort DC-ingang 27V DC, 4.44A

Voeding:120W Power TransPort Adapter (niet inbegrepen)

UISP Power

UISP Power Pro

Uitgangsspanning:48V DC

Maximale output:Totaal 100W

LED's:Blauw: stroom aan

Omgevingstemperatuur bij werking:-40 tot 60° C (-40 tot 140° F)

Omgevingsvochtigheid bij werking:5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen:CE, FCC, IC

Compatibiliteit

Ondersteunde modellen:

Wave AP

Wave AP Micro

Wave Long-Range

Wave Nano

Wave Pro

Wave Pico

Inhoud van de verpakking

UACC-Dual-Power-Injector