

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Fiber OLT XGS

Artikelnummer: UISP-FIBER-OLT-XGS



€2.975,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442,4 x 285,6 x 43,7 mm
Beheerinterface	Ethernet out-of-band Ethernet in-band RJ45 seriële consolepoort Bluetooth
Behuizingsmateriaal	SGCC staal
Certificeringen	CE, FCC, IC
Geheugen	512 MB DDR3
Gewicht	5,29 kg
Ingebouwde flashopslag	64 MB NOR + 512 MB NAND
Knop	(1) Fabrieksreset
MGMT-poort	(1) Wit, continu aan nadat de link actief is
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	70W
Netwerkiterface	(8) XGS/XG/GPON-poorten (4) 1/10/25G SFP28-poorten* *De vier SFP28-poorten ondersteunen geen gemengde snelheid in de 25 Gbps-modus. Zodra een van de SFP28-poorten is geconfigureerd in de 25 Gbps-modus, zijn de andere ook beperkt tot 25 Gbps. De SFP28-poorten ondersteunen alleen gemengde snelheden als alle poorten een snelheid van 1 Gbps of 10 Gbps hebben.
Ondersteund spanningsbereik	100-240 V AC
PON-poorten	(8) Continu wit: PON-link

SFP28-poorten	(4) Wit, continu aan nadat de verbinding tot stand is gebracht
Systeem	Langzaam knipperend wit: systeem is aan het opstarten Snel knipperend wit: reset naar standaard Knipperend wit/blauw: systeem is bezig met upgraden < br> Langzaam knipperend blauw: systeem maakt verbinding met UISP Snel knipperend blauw: systeem lokaliseren Continu wit: systeem is gereed Continu blauw: systeem is gereed en verbonden met UISP
Voeding	(2) Hotswap AC/DC PSU
Voedingsmethode	(1) Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz
Werktemperatuur	-10 tot 45 C

Een optische line terminal met acht poorten die 10 Gbps uplink/downlink-snelheden kan leveren aan meer dan 2.000 gebruikers. XGS-PON 10 Gbps bidirect...

Een optische line terminal met acht poorten die 10 Gbps uplink/downlink-snelheden kan leveren aan meer dan 2.000 gebruikers.

XGS-PON 10 Gbps bidirectionele capaciteit

2048 clientcapaciteit (8 poorten)

(4) 25G SFP28 uplink-poorten

1U rekmontage

Ondersteuning voor redundantie van AC/DC-voedingsmodules

Algemeen

Afmetingen: 442,4 x 285,6 x 43,7 mm

Gewicht: 5,29 kg

Behuizingsmateriaal: SGCC staal

Hardware

Netwerkiterface: (8) XGS/XG/GPON-poorten

(4) 1/10/25G SFP28-poorten*

*De vier SFP28-poorten ondersteunen geen gemengde snelheid in de 25 Gbps-modus. Zodra een van de SFP28-poorten is geconfigureerd in de 25 Gbps-modus, zijn de andere ook beperkt tot 25 Gbps. De SFP28-poorten ondersteunen alleen gemengde snelheden als alle poorten een snelheid van 1 Gbps of 10 Gbps hebben.

Beheerinterface: Ethernet out-of-band

Ethernet in-band

RJ45 seriële consolepoort

Bluetooth

Geheugen: 512 MB DDR3

Ingebouwde flashopslag: 64 MB NOR + 512 MB NAND

Voedingsmethode: (1) Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz

Voeding: (2) Hotswap AC/DC PSU

Ondersteund spanningsbereik: 100-240 V AC

Max. stroomverbruik: 70W

Knop: (1) Fabrieksreset

Werktemperatuur: -10 tot 45 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

LEDs

Systeem: Langzaam knipperend wit: systeem is aan het opstarten

Snel knipperend wit: reset naar standaard

Knipperend wit/blauw: systeem is bezig met upgraden < br> Langzaam knipperend blauw: systeem maakt verbinding met UISP

Snel knipperend blauw: systeem lokaliseren

Continu wit: systeem is gereed

Continu blauw: systeem is gereed en verbonden met UISP

MGMT-poort: (1) Wit, continu aan nadat de link actief is

PON-poorten: (8) Continu wit: PON-link

SFP28-poorten: (4) Wit, continu aan nadat de verbinding tot stand is gebracht

Inhoud Verpakking

UISP-FIBER-OLT-XGS, rekmontagebeugels, schroevenset, montageset, kabel voor directe bevestiging, netsnoer, rubberen voetjes.