AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Fiber XG

Artikelnummer: UISP-FIBER-XG









€124,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	100 x 100 x 27 mm
Bedrijfsgolflengte	TX: 1.270 nm RX: 1.577 nm
Bedrijfstemperatuur	-15 tot 45 C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 95% niet-condenserend
Beheerinterface	Ethernet in-band PON
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	Continu wit: verbinding gemaakt Wit knipperend: activiteit UIT: verbinding verbroken
Fysiek bereik	20 km
Geheugen	256 MB DDR
Gewicht	220 g
Ingebouwde flashopslag	32 MB NOR
Knop	(1) Fabrieksreset
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Max. stroomverbruik	6W
Netwerkinterface	(1) SC/APC, ITU-G.987 XGPON WAN-poort (1) 100/1.000/2.500 MbE RJ45 LAN-poorten
Normaal RX-bereik van optische module	-9 tot -27 dBm
Normaal TX-bereik van optische module	2 tot 7 dBm

Ondersteund spanningsbereik	5V DC-adapter 10-30V DC passieve PoE
PON-status	(3) signaal-LED's Alles-UIT: opstarten 1x oranje: signaal te laag (< -27 dbm) 1x wit: signaal laag (>= -27 dbm) 2x wit: signaal goed (>= -24 dbm) 3x wit: signaal sterk (>= -12 dbm) 1x oranje + 2x wit: signaal te sterk (>= -9 dbm) 3x oranje: geen signaal LED's wisselen af tussen oranje + wit + oranje en een signaalsterkte-indicator: geen autoriteit
PoE-interface	(1) PoE in, 24V DC passieve PoE
Regelcode	Gecodeerde NRZ
Totale niet-blokkerende lijnsnelheid	Downstream: 9,95 Gbit/s Upstream: 2,44 Gbit/s
Vermogen	Wit: AAN
Voeding	5V DC, 3A voedingsadapter Passieve PoE 2-paar (4, 5+; 7, 8-)
Voedingsmethode	USB-C 5V DC, 3A 24V DC passieve PoE

Een optisch netwerkproduct die 2,5 Gbps uplink/10 Gbps downlink-snelheden kan leveren over afstanden tot 20 km.

(1) XG-PON-poort

(1) (1) 2.5…

Een optisch netwerkproduct die 2,5 Gbps uplink/10 Gbps downlink-snelheden kan leveren over afstanden tot 20 km.

(1) XG-PON-poort

(1) (1) 2.5GbE RJ45 LAN-poort en 24V PoE in

Opmerking:

Dit apparaat is alleen compatibel met de UISP Fiber XGS OLT. Het kan niet worden gebruikt met OLT van derden.

Algemeen

Afmetingen: 100 x 100 x 27 mm

Gewicht: 220 g

Materiaal behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

â€‹

Hardware

Netwerkinterface: (1) SC/APC, ITU-G.987 XGPON WAN-poort

(1) 100/1.000/2.500 MbE RJ45 LAN-poorten

Beheerinterface: Ethernet in-band

PON

PoE-interface: (1) PoE in, 24V DC passieve PoE

Geheugen: 256 MB DDR

Ingebouwde flashopslag: 32 MB NOR

Max. stroomverbruik: 6W

Voedingsmethode: USB-C 5V DC, 3A

24V DC passieve PoE

Voeding: 5V DC, 3A voedingsadapter

Passieve PoE 2-paar (4, 5+; 7, 8-)

Ondersteund spanningsbereik: 5V DC-adapter

10-30V DC passieve PoE

Totale niet-blokkerende lijnsnelheid: Downstream: 9,95 Gbit/s

Upstream: 2,44 Gbit/s

Normaal TX-bereik van optische module: 2 tot 7 dBm

Normaal RX-bereik van optische module: -9 tot -27 dBm

Knop: (1) Fabrieksreset

Bedrijfstemperatuur: -15 tot 45 C

Bedrijfsvochtigheid: 10 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Fiber & LEDs

Bedrijfsgolflengte: TX: 1.270 nm

RX: 1.577 nm

Regelcode: Gecodeerde NRZ

Fysiek bereik: 20 km

Vermogen: Wit: AAN

Ethernet: Continu wit: verbinding gemaakt

Wit knipperend: activiteit

UIT: verbinding verbroken

PON-status: (3) signaal-LED's

Alles-UIT: opstarten

1x oranje: signaal te laag (< -27 dbm)

1x wit: signaal laag (>= -27 dbm)

2x wit: signaal goed (>= -24 dbm)

3x wit: signaal sterk (>= -12 dbm)

1x oranje + 2x wit: signaal te sterk (>= -9 dbm)

3x oranje: geen signaal

LED's wisselen af tussen oranje + wit + oranje en een signaalsterkte-indicator: geen autoriteit

Inhoud Verpakking

UISP-FIBER-XG, Wandmontagebeugel, Schroeven set, Voedingsadapter.