

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Fiber XGS/XG Optical Transceiver

Artikelnummer: UACC-UF-OM-XGS



€247,00

Incl. 21% BTW

Bedrijfstemperatuur	0 tot 70 C
Connectortype	(1) SC/UPC
Downlink-datasnelheid	10 Gbps
Max. kabelafstand	20 km
Max. stroomverbruik	2,6 W
Ondersteunde media	Single-mode glasvezel
Opslagtemperatuur	-40 tot 85 C
RX-golflengte	1.270 nm
RX-vermogensbereik	-9 tot -26 dBm
TX-golflengte	1.577 nm
TX-vermogensbereik	+4 tot +7 dBm
Uplink-datasnelheid	10 Gbps (XGS) / 2,5 Gbps (XG)
Verpakking	Enkele verpakking
WAARSCHUWING	KLASSE 1 LASERPRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - Kijk niet in de uiteinden van de glasvezel/optische kabel of de SFP-module terwijl de converters onder spanning staan .

10 Gbps optische transceivermodule ontworpen voor de UISP Fiber OLT XGS.

10 Gbps doorvoer

Compatibel met UISP Fiber OLT XGS, UISP Fiber XG...

10 Gbps optische transceivermodule ontworpen voor de UISP Fiber OLT XGS.

10 Gbps doorvoer

Compatibel met UISP Fiber OLT XGS, UISP Fiber XGS/XG

Ondersteunt verbindingen tot 20 km*

*Fiber cable is niet inbegrepen.

Technische specificaties

Ondersteunde media: Single-mode glasvezel

Connectortype: (1) SC/UPC

TX-golflengte: 1.577 nm

RX-golflengte: 1.270 nm

TX-vermogensbereik: +4 tot +7 dBm

RX-vermogensbereik: -9 tot -26 dBm

Downlink-datasnelheid: 10 Gbps

Uplink-datasnelheid: 10 Gbps (XGS) / 2,5 Gbps (XG)

Max. stroomverbruik: 2,6 W

Max. kabelafstand: 20 km

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 70 C

Opslagtemperatuur: -40 tot 85 C

Verpakking: Enkele verpakking

WAARSCHUWING: KLASSE 1 LASERPRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - Kijk niet in de uiteinden van de glasvezel-/optische kabel of de SFP-module terwijl de converters onder spanning staan .

Inhoud Verpakking

UACC-UF-OM-XGS