

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Horn

Artikelnummer: UISP-Horn

**€255,00**

Incl. 21% BTW

Hoog-isolatie, point-to-multipoint (PtMP) hoornantenne die een breed werkfrequentiebereik bestrijkt (5,15 - 6,875 GHz).

Hoog-isolatie 30° ho...

Hoog-isolatie, point-to-multipoint (PtMP) hoornantenne die een breed werkfrequentiebereik bestrijkt (5,15 - 6,875 GHz).

Hoog-isolatie 30° hoornantenne met een breed werkfrequentiebereik (5,15 - 6,875 GHz)

15+ km* PtMP-linkbereik

Behuizing van gegoten, UV-gestabiliseerd polycarbonaat voor verbeterde duurzaamheid en weerbestendigheid

Paalt-monteerbare antenne met een metalen draaghendel

*Afstanden kunnen kleiner zijn op basis van landrestricties

Mechanisch

Afmetingen: 282 x 224 x 380 mm (11.1 x 8.8 x 15")

Gewicht: Apparaat: 3,06 kg (6,75 lb)

Montage: 925 g (2,04 lb)

Behuizingsmaterialen: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, aluminiumlegering

Windbestendigheid: Tot 200 km/u (124 mph)

Windbelasting: 90 N bij 200 km/u

Montage: Uitlijningsmontageset (inbegrepen)

Mechanische aanpassing: $\pm 20^\circ$ elevatie, $\pm 25^\circ$ azimut

Paalkompatibiliteit: $\varnothing 25$ tot 70 mm ($\varnothing 1$ tot 3")

Weerbestendigheid: IPX6

Hardware

Frequentiebereik: 5,15 tot 6,875 GHz

Versterking: 19,5 dBi

Stralingshoek: Azimut: 30° (6 dB)

Elevatie: 25° (6 dB)

Elektrische kanteling: 0°

Maximale VSWR: 2:1

Polarisatie: Dubbel-lineair

Kruispolarisatie-isolatie: 20 dB

Voor-achterverhouding: Typisch: 45 tot 50 dB

Min.: 40 dB

Pakketinhoud

UISP-Horn