

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Power

Artikelnummer: UISP-P



€380,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	289 x 280 x 52 mm
Back-upvoeding	(1) 25,2 V DC, 7,93 A oplaadbare Li-ionbatterij (meegeleverd) (1) 24 V DC, 8,33 A loodzuurbatterijingang* (batterij niet meegeleverd) *Alleen aansluiten op een loodzuuraccu. Het gebruik van een ander batterijtype kan gevaarlijk zijn.
Beheerapplicatie	UISP: versie 1.4.5 en hoger
Beheerinterface	Ethernet In-band Bluetooth
Behuizingsmaterialen	Polycarbonaat, acrylonitril-butadien-styreen
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV
Gewicht	1,4 kg
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	3W (exclusief Power TransPort-uitgang en batterijlader)
Netwerkiterface	(1) 10/100 MbE RJ45 LAN-poort
Ondersteunde modellen	UISP Console UISP Router (geïnstalleerd met UISP Box) UISP Router Pro UISP Switch (geïnstalleerd met UISP Box) UISP Schakel Pro
Power TransPort-uitgang	27V DC, 100W (met 1 voedingsadapter), 27V DC, 200W (met 2 voedingsadapters)
RJ45-datapoort	Link/activiteit
Stroomtransport	Aan/uit

Systeem	Status
Voedingsmethode	(2) 27 V DC, 4,4 A voedingsadapters (120 W Power TransPort-adapter niet inbegrepen)
Werktemperatuur	-5 tot 40 C

Ononderbroken voedingssysteem ontworpen voor MicroPoP-toepassingen.

Totale voeding: 200W* (27V DC) / Redundante voeding: 100W

115 Wh Li-ion...

Ononderbroken voedingssysteem ontworpen voor MicroPoP-toepassingen.

Totale voeding: 200W* (27V DC) / Redundante voeding: 100W

115 Wh Li-ion reservebatterij

(1) Power TransPort-uitgang

(1) DC-batterijpoort voor een externe 24V-loodzuurbatterij (niet meegeleverd)

Muurmonteerbaar (kit meegeleverd)

Compatibel met UISP Console, UISP Router (geïnstalleerd met UISP Box), UISP Router Pro, UISP Switch (geïnstalleerd met UISP Box), UISP Switch Pro

*Met (2) PSU's geïnstalleerd (apart verkrijgbaar).

Specificaties

Afmetingen: 289 x 280 x 52 mm

Gewicht: 1,4 kg

Behuizingsmaterialen: Polycarbonaat, acrylonitril-butadien-styreen

Hardware

Netwerkiterface: (1) 10/100 MbE RJ45 LAN-poort

Beheerinterface: Ethernet In-band

Bluetooth

Power TransPort-uitgang: 27V DC, 100W (met 1 voedingsadapter), 27V DC, 200W (met 2 voedingsadapters)

Voedingsmethode: (2) 27 V DC, 4,4 A voedingsadapters (120 W Power TransPort-adapter niet inbegrepen)

Back-upvoeding: (1) 25,2 V DC, 7,93 A oplaadbare Li-ionbatterij (meegeleverd)

(1) 24 V DC, 8,33 A loodzuurbatterijingang* (batterij niet meegeleverd)

*Alleen aansluiten op een loodzuuraccu. Het gebruik van een ander batterijtype kan gevaarlijk zijn.

Max. stroomverbruik: 3W (exclusief Power TransPort-uitgang en batterijlader)

ESD/EMP-bescherming: Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV

Werktemperatuur: -5 tot 40 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

LED's, compatibiliteit en software

Systeem: Status

RJ45-datapoort: Link/activiteit

Stroomtransport: Aan/uit

Ondersteunde modellen: UISP Console

UISP Router (geïnstalleerd met UISP Box)

UISP Router Pro

UISP Switch (geïnstalleerd met UISP Box)

UISP Schakel Pro

Beheerapplicatie: UISP: versie 1.4.5 en hoger

Inhoud Verpakking

UISP-P, Montageset, Schroevenset, Netsnoer.