

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Router Pro

Artikelnummer: UISP-R-Pro



€464,00

Incl. 21% BTW

Aan board	16 GB eMMC
Afmetingen	442,4 x 200 x 43,7 mm
Beheerapplicatie	UISP: versie 1.4.5 en hoger
Beheerinterface	Ethernet Bluetooth
Behuizingsmaterialen	SGCC staal, polycarbonaat/ABS
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/- 15kV, contact: +/- 8kV
Geheugen	4 GB DDR4
Gewicht	3,3 kg
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Max. stroomverbruik	50W
Max. vochtigheid	5 tot 95% niet-condenserend
Netwerkiterface	(8) GbE RJ45 LAN-poorten (1) GbE RJ45 WAN-poort (4) 1/10G SFP+ poorten
Ondersteund spanningsbereik	100-240 V AC
Processor	Quad-core ARM Cortex-A57 op 1,7 GHz
RJ45-datapoorten	Snelheid/link/activiteit
SFP+ datapoorten	Snelheid/link/activiteit

Voeding	AC/DC, intern, 60W
Voedingsmethode	(1) Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 1,5 A Max, 50/60 Hz (1) Power TransPort DC-ingang 27 V DC, 2,2A
Werktemperatuur	-10 tot 50 C

Multi-WAN 10GbE-router ontworpen voor ISP-toepassingen.

(9) GbE RJ45-poorten

(1) (4) 10G SFP+ poorten

Geïntegreerde Layer 2-switch*

T...

Multi-WAN 10GbE-router ontworpen voor ISP-toepassingen.

(9) GbE RJ45-poorten

(1) (4) 10G SFP+ poorten

Geïntegreerde Layer 2-switch*

Tot 9.500 Mbps NAT-doorvoer**

Geïntegreerde 2-weg audio*

Traffic shaping functionaliteit en geautomatiseerde customer suspension

Firewall- en OSPF-routing

Extra Power TransPort-ingang voor DC-redundantie

*Poorten 1-8, 10-13 kunnen worden geconfigureerd voor line rate Layer 2-switching.

**Tot 2.250 Mbps met QoS ingeschakeld; tot 7.500 Mbps met ingeschakelde IP-accounting.

Algemeen

Afmetingen: 442,4 x 200 x 43,7 mm

Gewicht: 3,3 kg

Behuizingsmaterialen: SGCC staal, polycarbonaat/ABS

Hardware

Processor: Quad-core ARM Cortex-A57 op 1,7 GHz

Geheugen: 4 GB DDR4

Aan boord: 16 GB eMMC

Netwerkitinterface: (8) GbE RJ45 LAN-poorten

(1) GbE RJ45 WAN-poort

(4) 1/10G SFP+ poorten tr>

Beheerinterface: Ethernet

Bluetooth

Voedingsmethode: (1) Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 1,5 A Max, 50/60 Hz

(1) Power TransPort DC-ingang 27 V DC, 2,2A

Voeding: AC/DC, intern, 60W

Ondersteund spanningsbereik: 100-240 V AC

Max. stroomverbruik: 50W

ESD/EMP-bescherming: Lucht: +/- 15kV, contact: +/- 8kV

LCM-display: (1) 1,3" touchscreen

Werktemperatuur: -10 tot 50 C

Max. vochtigheid: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

LED's en Software

RJ45-datapoorten: Snelheid/link/activiteit

SFP+ datapoorten: Snelheid/link/activiteit

Beheerapplicatie: UISP: versie 1.4.5 en hoger

Inhoud Verpakking

UISP Router Pro, Montageset, Schroevenset, Netsnoer.