

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Router

Artikelnummer: UISP-R



€134,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	210,4 x 95 x 29 mm
Beheerinterface	Ethernet in-band, Bluetooth BLE
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP-beveiliging	Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV
Flash-opslag aan boord	512 MB NAND
Geheugen	512 MB DDR3
Gewicht	600 g
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Max. Passief PoE-vermogen per poort	30W/27VDC
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	10W (exclusief PoE-output)
Netwerkiterface	(8) 10/100/1000 MbE RJ45-poorten (1) 1G SFP-poort
Ondersteund spanningsbereik	24 - 28VDC
Passief PoE-spanningsbereik	27VDC
PoE-interface	(8) 27V passieve PoE: 2 paar (pinnen 4, 5+/7, 8-) of 4 paar (pinnen 1, 2, 4, 5+/3, 6, 7, 8-)
Processor	Dual-core 880 MHz, MIPS1004Kc
RJ45-datapoorten	PoE Snelheid/verbinding/activiteit

SFP-datapoort	Link/activiteit
Systeem	Status
Voeding	27VDC, 4.4A voedingsadapter (meegeleverd)
Voedingsmethode	Externe AC/DC-adapter
Werktemperatuur	-10 tot 50 C

Gigabit PoE-router voor MicroPoP-toepassingen.

Ideaal voor draadloze ISP (WISP) implementaties, de UISP Router is een ventilatorloze PoE-router ...

Gigabit PoE-router voor MicroPoP-toepassingen.

Ideaal voor draadloze ISP (WISP) implementaties, de UISP Router is een ventilatorloze PoE-router met (8) GbE RJ45-poorten en (1) 1G SFP-poort voor een extra glasvezel uplink-optie.

De UISP-router biedt een kosteneffectieve routeringsoplossing voor WISP's die snel en goedkoop Gigabit draadloze snelheden aan hun klanten willen leveren.

Met zijn totale PoE-voeding van 110 W, levert de UISP-router voldoende voeding voor aan elke radio in uw servicenetwerk.

De UISP Router wordt beheerd met de UISP-applicatie, een gecentraliseerd platform waarop u al uw UISP-apparaten kunt controleren en beheren.

(8) GbE RJ45-poorten met 27V passieve PoE die 2-parige en 4-parige modi ondersteunen

(1) 1G SFP-poort

110W PoE-voeding indien gevoed met de meegeleverde AC/DC-adapter

Fanless, thermische koeling voor stille werking

Kan aan de muur worden gemonteerd (kit inbegrepen)

Eenvoudige installatie via Bluetooth via de UISP Mobile-app

Specificaties & Hardware

Afmetingen: 210,4 x 95 x 29 mm

Gewicht: 600 g

Materiaal behuizing: Polycarbonaat

Netwerkiterface: (8) 10/100/1000 MbE RJ45-poorten

(1) 1G SFP-poort

Beheerinterface: Ethernet in-band, Bluetooth BLE

Processor: Dual-core 880 MHz, MIPS1004Kc

Geheugen: 512 MB DDR3

Flash-opslag aan boord: 512 MB NAND

Voedingsmethode: Externe AC/DC-adapter

Voeding: 27VDC, 4.4A voedingsadapter (meegeleverd)

Ondersteund spanningsbereik: 24 - 28VDC

Max. stroomverbruik: 10W (exclusief PoE-output)

ESD/EMP-beveiliging: Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV

Werktemperatuur:: -10 tot 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

PoE & LEDs

PoE-interface: (8) 27V passieve PoE: 2 paar (pinnen 4, 5+/7, 8-) of 4 paar (pinnen 1, 2, 4, 5+/3, 6, 7, 8-)

Max. Passief PoE-vermogen per poort: 30W/27VDC

Passief PoE-spanningsbereik: 27VDC

Systeem: Status

RJ45-datapoorten: PoE

Snelheid/verbinding/activiteit

SFP-datapoort: Link/activiteit

Inhoud Verpakking

UISP Router, 27VDC, 4.4A voedingsadapter, Stroomkabel.