AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Switch Pro

Artikelnummer: UISP-S-Pro





€479,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442,4 x 267,5 x 43,7 mm
Beheerapplicatie	UISP: versie 1.5.7 en later
Beheerinterface	Ethernet In-band Bluetooth
Behuizingsmaterialen	SGCC-staal, polycarbonaat/acrylonitril-butadieen-styreen
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid	95,23 Mpps
ESD/EMP-beveiliging	Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV
Gewicht	4 kg
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. passieve PoE wattage per poort	30W/27V DC
Max. stroomverbruik	30W (Exclusief PoE output)
Netwerkinterface	(24) GbE RJ45 LAN-poorten (4) 1/10G SFP+ poorten
Ondersteund spanningsbereik	100 - 240V AC
Passief PoE-spanningsbereik	27V DC
PoE-interface	(16) 27V passieve PoE: 2 paar (Pins 4, 5+/7, 8-) of 4 paar (Pins 1, 2, 4, 5+/3, 6 , 7, 8-); Poorten 1 tot 16

RJ45-datapoorten	PoE Snelheid/verbinding/activiteit
SFP+ datapoorten	Snelheid/link/activiteit
Switchcapaciteit	128 Gbps
Totaal beschikbare PoE	220W
Totale niet-blokkerende doorvoer	64 Gbps
Voeding	AC/DC, Intern, 250W
Voedingsmethode	(1) Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 4,4 A Max., 50/60 Hz (1) Power TransPort DC-ingang 27 V DC, 9.3A
Werktemperatuur	-10 tot 50 C

Max. output: 15W/poort (2-paar) / 30W/poort (4-paar)

1.3" LCM kleurenscherm

1U-grootte, rack-mountable model (set inbegrepen)

Easy Blue…

Max. output: 15W/poort (2-paar) / 30W/poort (4-paar)

1.3" LCM kleurenscherm

1U-grootte, rack-mountable model (set inbegrepen)

Easy Bluetooth setup via de UISP Mobile app

Managed via de UISP applicatie: Versie 1.5.7 of later

Algemeen

Afmetingen: 442,4 x 267,5 x 43,7 mm

Gewicht: 4 kg

Behuizingsmaterialen: SGCC-staal, polycarbonaat/acrylonitril-butadieen-styreen

Hardware

Totale niet-blokkerende doorvoer: 64 Gbps

Switchcapaciteit: 128 Gbps

Doorvoersnelheid: 95,23 Mpps

Netwerkinterface: (24) GbE RJ45 LAN-poorten

(4) 1/10G SFP+ poorten

Beheerinterface: Ethernet In-band

Bluetooth

Voedingsmethode: (1) Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 4,4 A Max., 50/60 Hz

(1) Power TransPort DC-ingang 27 V DC, 9.3A

Voeding: AC/DC, Intern, 250W

Ondersteund spanningsbereik: 100 - 240V AC

Max. stroomverbruik: 30W (Exclusief PoE output)

ESD/EMP-beveiliging: Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV

LCM-display: (1) 1,3" touchscreen

Werktemperatuur: -10 tot 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

PoE, LEDs & Software

PoE-interface: (16) 27V passieve PoE: 2 paar (Pins 4, 5+/7, 8-) of 4 paar (Pins 1, 2, 4, 5+/3, 6 , 7, 8-); Poorten 1 tot 16

Totaal beschikbare PoE: 220W

Max. passieve PoE wattage per poort: 30W/27V DC

Passief PoE-spanningsbereik: 27V DC

RJ45-datapoorten: PoE

Snelheid/verbinding/activiteit

SFP+ datapoorten: Snelheid/link/activiteit

Beheerapplicatie: UISP: versie 1.5.7 en later

Inhoud Verpakking

UISP-S-Pro, Schroevenset, Montageset, Stroomkabel.