

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Switch

Artikelnummer: UISP-S



€130,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	210,4 x 95 x 29 mm
Beheerinterface	Ethernet in-band Bluetooth BLE
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid	13,392 Mpps
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV
Gewicht	610 g
Max. Passief PoE-wattage per poort	30W/27VDC
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	8W (exclusief PoE-uitgang)
Netwerkitinterface	(8) 10/100/1000 MbE RJ45-poorten (1) 1G SFP-poort
Ondersteund spanningsbereik	24 - 28VDC
Passief PoE-spanningsbereik	27VDC
PoE-interface	(8) 27V passieve PoE: 2-paar (pinnen 4, 5+/7, 8-) of 4-paar (pinnen 1, 2, 4, 5+/3, 6, 7, 8-)
RJ45-gegevenspoorten	PoE Snelheid/link/activiteit
SFP-gegevenspoorten	Link/activiteit
Switchcapaciteit	18 Gbps

Systeem	Status
Totale niet-blokkerende doorvoer	9 Gbps
Voeding	27VDC, 4,4A voedingsadapter (meegeleverd)
Voedingsmethode	Externe AC/DC-adapter
Werktemperatuur	-10 tot 50 C

Gigabit PoE-switch voor MicroPoP-toepassingen.

Ideaal voor draadloze ISP-implementaties (WISP), de UISP-switch is een Layer 2 passieve PoE-switch ...

Gigabit PoE-switch voor MicroPoP-toepassingen.

Ideaal voor draadloze ISP-implementaties (WISP), de UISP-switch is een Layer 2 passieve PoE-switch zonder ventilator met (8) GbE RJ45-poorten en (1) 1G SFP-poort voor een extra glasvezel-uplinkoptie. De UISP Switch is een betaalbare oplossing voor WISP's die hun klanten snel en goedkoop Gigabit draadloze snelheden willen leveren.

Met zijn forse totale PoE-voeding van 110 W levert de UISP Switch aanzienlijk vermogen aan elke radio in uw servicenetwerk. Koppel het voor grotere implementaties met de UISP-console om een samenhangende routerings- en switchhub te creëren.

De UISP Switch wordt beheerd met de UISP-applicatie, een gecentraliseerd platform waar u al uw UISP-apparaten kunt bewaken en beheren.

(8) GbE RJ45-poorten met 27V passieve PoE die 2-paars en 4-paars modi ondersteunen

(1) 1G SFP-poort

110W PoE-voeding indien gevoed met de meegeleverde AC/DC-adapter

Ventilatorloze, thermische koeling voor stille werking

Aan de muur te bevestigen (kit inbegrepen)

Layer 2-switchfuncties

Eenvoudige, door Bluetooth aangedreven installatie via de UISP Mobile app.

Algemeen

Afmetingen: 210,4 x 95 x 29 mm

Gewicht: 610 g

Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat

Hardware

Totale niet-blokkerende doorvoer: 9 Gbps

Switchcapaciteit: 18 Gbps

Doorvoersnelheid: 13,392 Mpps

Netwerkiterface: (8) 10/100/1000 MbE RJ45-poorten

(1) 1G SFP-poort

Beheerinterface: Ethernet in-band

Bluetooth BLE

Voedingsmethode: Externe AC/DC-adapter

Voeding: 27VDC, 4,4A voedingsadapter (meegeleverd)

Ondersteund spanningsbereik: 24 - 28VDC

Max. stroomverbruik: 8W (exclusief PoE-uitgang)

ESD/EMP-bescherming: Lucht: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV

Werktemperatuur: -10 tot 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

PoE & LED's

PoE-interface: (8) 27V passieve PoE: 2-paar (pinnen 4, 5+/7, 8-) of 4-paar (pinnen 1, 2, 4, 5+/3, 6, 7, 8-)

Max. Passief PoE-wattage per poort: 30W/27VDC

Passief PoE-spanningsbereik: 27VDC

Systeem: Status

RJ45-gegevenspoorten: PoE

Snelheid/link/activiteit

SFP-gegevenspoorten: Link/activiteit

Inhoud Verpakking

UISP-switch, Schroevenset, Wandmontageplaat, Voedingskabel, Voedingsadapter.