
AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi AC Pro

Artikelnummer: UAP-AC-PRO







€179,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	196.7 x 196.7 x 35 mm
Antennes	(3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi
BSSID	Maximaal 4 per Radio
Certificeringen	CE, FCC, IC
Gewicht: Met beugels	350 g 450 g
Knoppen	Reset
Max Power Consumptie	9W
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Niet-condenserend
Maximum TX Power	22 dBm
Montage	Muur/plafond (sets inbegrepen)
Networking Interface	(2) 10/100/1000 Ethernet Poorten
Poorten	(1) USB 2.0 Poort
Power Methode	Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/802.3at 49 / 5.000 Ondersteund (Ondersteund spanningsbereik: 44 tot 57 VDC)
Power Supply	PoE Adapter Inbegrepen, UniFi Switch (PoE)
Voeding	Supported
Werktemperatuur	-10 to 70 C

Wi-Fi Normen	802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Wireless Security	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Dual-band, 802.11ac Wave 1 access point, ontworpen om netwerken met een hoge dichtheid en kritieke systeemtoepassingen te ondersteunen.

De Access …

Dual-band, 802.11ac Wave 1 access point, ontworpen om netwerken met een hoge dichtheid en kritieke systeemtoepassingen te ondersteunen.

De Access Point AC Pro (UAP AC Pro) is een high-performance, binnen/buiten, 802.11ac WiFi access point dat gebruik maakt van de Wave 1 technologie om een indrukwekkende totale doorvoersnelheid van 2+ Gbps te bereiken met zijn 5 GHz (3x3 MIMO) en 2.4 GHz (3x3 MIMO) banden. De UAP AC Pro zendt een signaal uit tot een afstand van 122 meter.

Het access point kan worden gevoed met 802.3af PoE of 802.3at PoE+ en is uitgerust met (2) GbE RJ45 poorten en (1) USB poorten. De UAP AC Pro kan in enkele minuten worden ingesteld en volledig worden beheerd met de UniFi Network web applicatie of mobiele app. Het product is beschikbaar in single- en 5-packs .

802.11ac Wave 1 WiFi technologie

5 GHz (3x3 MIMO) band met een doorvoersnelheid van 1.3 Gbps

2.4 GHz (3x3 MIMO) band met een doorvoersnelheid van 450 Mbps

Gevoed met 802.3af PoE or 802.3at PoE+

(2) GbE RJ45 poort