

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Access Gate Hub

Artikelnummer: UA-Hub-Gate



€338,00

Incl. 21% BTW

Aanbevolen maximale kabellengte	18 AWG: 100 m 20 AWG: 66 m 22 AWG: 42 m 24 AWG: 25 m
Afmetingen	175 x 126 x 26 mm (6.9 x 5 x 1")
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat
CAN/ULC-60839-11-1 Grade	Grade toewijzing: I
Certificeringen	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Digitale ingang	Poort uitgangsverzoek, poortpositie, zijdeur uitgangsverzoek, zijdeurpositie, noodsituatie
Documentnummer, uitgiftedatum en revisieniveau	UA-Hub-Gate, V01
Droge relaisuitgang	(2) Operator: tot 30V DC, maximaal 1A(1) AUX: tot 30V DC, maximaal 1A
Gewicht	460 g (1 lb)
Knop	(1) Fabrieksreset
LED's	Wit/blauw
Max. stroomverbruik	Zonder PoE-uitgang: 22WMet PoE-uitgang: 50W
Montage	DIN-rail (inbegrepen)
Netwerkiterface	(5) 10/100/1000 Base-T
Omgevingstemperatuur	-30 tot 60° C (-22 tot 104° F)
Omgevingsvochtigheid	5 tot 90% niet-condenserend
PoE-ingang	50V DC, 1A

PoE-kabelvereisten	Kabel 5e is de minimaal aanbevolen prestatie categorie. De minimale geleiderdikte tussen de PSE of voedingsinjector en de PD moet 26 AWG (0.13 mm²) voor patchkabels zijn; 24 AWG (0.21 mm²) voor horizontale of stijgkabels.
PoE-uitgang	PoE passthrough, (4) PoE, 50V DC, Max. 28W
Relaisuitgang	Zijdeurvergrendeling: 12V DC, maximaal 1A
Software-informatie	De softwareversie van een product kan worden gecontroleerd op https://unifi.ui.com
UL 294-niveau	Vernietigende aanval: Niveau I Lijnbeveiliging: Niveau I Duurzaamheid: Niveau I Standby-voeding: Niveau I
UL 294-verklaring	Naleving van IEEE 802.3-specificaties is niet geverifieerd als onderdeel van UL 294. De apparatuur is bedoeld om te voldoen aan de sectie van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits.
Vergrendelingen	UA-Lock-Electric (400mA): 100 m UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA): 46 m UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA): 80 m Andere sloten (1A): 36 m
Voeding	UL 294 Power-limited Class 2 PSUUL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU
Voedingsmethode	PoE++
Werkomgeving	Alleen binnengebruik met het apparaat zelfBuitengebruik met waterdichte aansluitdoos

Een geavanceerde Gate Hub die naadloze toegang tot poorten mogelijk maakt via verbonden Access-lezers of Intercom.

De UniFi Access Gate Hub (UA-H...

Een geavanceerde Gate Hub die naadloze toegang tot poorten mogelijk maakt via verbonden Access-lezers of Intercom.

De UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate) is een geavanceerde toegangscontrolesysteem dat is ontworpen om het beheer van poorten in moderne faciliteiten te vereenvoudigen. Uitgerust met twee poortbedieningsterminals, een 12V-slotterminal voor zijdeuren en een hulpaansluiting voor externe sirenes, biedt het veelzijdige verbindingsopties. Met ondersteuning voor maximaal vier UniFi Access-lezers of UniFi Protect-camera's, maakt de Gate Hub naadloze integratie en nauwkeurige controle mogelijk. Innovatieve functies, zoals kentekenplaattherkenning in combinatie met AI-camera's, verhogen het gebruiksgemak en de veiligheid. Voeding en connectiviteit worden vereenvoudigd met PoE++, wat zorgt voor eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties.

Gebouwd voor robuuste werking, is de UA-Hub-Gate gehuisvest in een duurzame polycarbonaat behuizing en wordt geleverd met een Din-rail montagekit voor flexibele installatie. Het apparaat is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik (met een waterdichte aansluitdoos) en werkt efficiënt binnen een breed temperatuurbereik. Geavanceerde veiligheidsfuncties omvatten naleving van UL 294-normen en een reeks digitale en droge relaisuitgangen, wat zorgt voor veilige en hoogwaardige toegangscontrole voor diverse toepassingen.

(2) Poortbedieningsterminals (droog)

(1) Slotterminal (12V) voor zijdeur

(1) AUX-terminal voor een externe sirene

(5) Extra ingangen (sensoren en noodsituaties)

Kentekenplaatontgrendeling (in combinatie met AI-camera)

Aansluiten en voeden met PoE++

Sluit tot vier UniFi Access-lezers of UniFi Protect-camera's aan