AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Access Magnetic Lock, 540kg

Artikelnummer: UACC-Lock-Magnetic-540kg









€234,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Slotlichaam: 266 x 67,5 x 40 mm Installatieplaat: 266 x 40 x 6 mm Anker: 185 x 61 x 16 mm
Bedradingsaansluiting	Sluit onderstaande klemmen aan op UA-Hub: Slot 12V/NC (aansluiten op Power Lock Relay NC op UA-Hub) Slot 12V/COM (verbinden met Powered Lock Relay COM op UA-Hub) DPS/+ (DPS+ op UA-Hub) DPS/-(DPS-onUA-Hub)
Certificeringen	FCC, IC, CE
Geschiktheid	houten/metalen deur
Gewicht	Slotlichaam: 2,9 kg Montageplaat: 145 g Anker: 1,4 kg
Houdkracht	540 kg
Huidig vermogen	500mA ±10%
LED	Groen: ontgrendeld Rood: vergrendeld
Materiaal behuizing	Apparaat/beugels: aluminium Anker: staal
Montageaccessoires	L-beugel: deurdikte < 42 mm , naar buiten draaiende deur Z-beugel: gebruikt met L-beugel voor naar binnen draaiende deur
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-10 tot 50° C
Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf	5 tot 90% niet-condenserend
Spanning	12 V gelijkstroom
Type slot	Fail safe slot Enkele deur

Robuust, fail-safe magnetisch slot voor veilige toegang.

De UA-Lock-Magnetic-540kg van Ubiquiti is een zeer sterk, faalveilig magnetisch slot dat …

Robuust, fail-safe magnetisch slot voor veilige toegang.

De UA-Lock-Magnetic-540kg van Ubiquiti is een zeer sterk, faalveilig magnetisch slot dat is ontworpen om naar binnen en naar buiten draaiende deuren te beveiligen en robuust toegangsbeheer biedt wanneer het is aangesloten op een UniFi Access Hub.

Dit slot is ideaal voor een verscheidenheid aan deurtypes, met uitzondering van volledig glas, en biedt uitzonderlijke houdkracht en betrouwbaarheid.

Indrukwekkende houdkracht: Houdt veilig tot 540 kg, waardoor maximale veiligheid wordt gegarandeerd.

Veelzijdige installatie: Compatibel met houten en metalen deuren, en inclusief montageaccessoires voor verschillende deurconfiguraties.

Failsafe werking: Ontworpen om te ontgrendelen in het geval van een stroomstoring, waardoor de veiligheid wordt vergroot.

De UA-Lock-Magnetic-540kg zorgt voor een veilige en betrouwbare toegangscontrole, waardoor het een perfecte keuze is voor zwaarbeveiligde omgevingen.

Algemeen

Afmetingen: Slotlichaam: 266 x 67,5 x 40 mm

Installatieplaat: 266 x 40 x 6 mm

Anker: 185 x 61 x 16 mm

Gewicht: Slotlichaam: 2,9 kg

Montageplaat: 145 g

Anker: 1,4 kg

Materiaal behuizing: Apparaat/beugels: aluminium

Anker: staal

Hardware

Spanning: 12 V gelijkstroom

Huidig vermogen: 500mA ±10%

Bedradingsaansluiting: Sluit onderstaande klemmen aan op UA-Hub:

Slot 12V/NC (aansluiten op Power Lock Relay NC op UA-Hub)

Slot 12V/COM (verbinden met Powered Lock Relay COM op UA-Hub)

DPS/+ (DPS+ op UA-Hub)

DPS/-(DPS-onUA-Hub)

Type slot: Fail safe slot

Enkele deur

Houdkracht: 540 kg

LED: Groen: ontgrendeld

Rood: vergrendeld

Geschiktheid: houten/metalen deur

Montageaccessoires: L-beugel: deurdikte < 42 mm , naar buiten draaiende deur

Z-beugel: gebruikt met L-beugel voor naar binnen draaiende deur

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: -10 tot 50° C

Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf: 5 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Inhoud verpakking

UA-Lock-Magnetic-540kg, montageaccessoires.