**VDB Computers B.V.**
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

# UniFi Access Ultra

Artikelnummer: UA-Ultra









## €136,00

Incl. 21% BTW

| | |
|---|---|
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| Connectiviteit | Ethernet BLE 4.2 |
| DiLock-terminalsgital input | (1) Exit request |
| Dimensions | 126 x 45 x 37.45 mm |
| ESD/EMP-beveiliging | Lucht: ±8kV, contact: ±4kV |
| Enclosure material | Polycarbonate, aluminum alloy |
| Knop | (1) Fabrieksreset |
| LED's | Constant wit: In afwachting van goedkeuring Constant blauw: Aangenomen Afwisselend wit/blauw: Firmware-update Knipperend rood: Noodvergrendeling Constant groen: Noodevacuatie (2) Snel knipperend blauw: NFC-referentie geverifieerd (2) Snel knipperend rood: NFC-referentieverificatie mislukt Ademhalend blauw: Klaar om NFC-kaarten te registreren |
| Lock-terminals | (1) 12V, 1A |
| Luidspreker | Zoemer |
| Max. stroomverbruik | 18W |
| Mounting | Wall mount, gang box mount |
| NFC-frequentie | 13,56 MHz |
| NFC-leesbereik | < 50 mm |

| | |
|---|---|
| NFC-normen | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
| NFC-technologie | NFC-tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus Mifare Ultralight MIFARE DESFire |
| Netwerkinterface | 10/100 MbE RJ45-poort |
| Omgevingstemperatuur | -30 tot 40° C |
| Omgevingsvochtigheid | 5 tot 90% niet-condenserend |
| Sabotageschakelaar | Ja |
| Voedingsmethode | PoE+ |
| Weatherproofing | IP55 |
| Weight | 140 g |

**The De Tamper-Resistant Access Reader met ingebouwde hub is een alles-in-één oplossing die is ontworpen voor veilige toegangscontrole via één deur.**

**…**

The De Tamper-Resistant Access Reader met ingebouwde hub is een alles-in-één oplossing die is ontworpen voor veilige toegangscontrole via één deur.

Dit robuuste apparaat combineert geavanceerde beveiligingsfuncties met eenvoudige installatie, waardoor het ideaal is voor verschillende omgevingen waar toegangscontrole cruciaal is.

Geïntegreerde vergrendelingsterminal: Uitgerust met een 12V/1A-vergrendelingsterminal, ondersteunt deze lezer betrouwbare en veilige deurvergrendelingsmechanismen.

Exit Request Input: Bevat een speciale ingang voor exit requests, wat zorgt voor een soepele en veilige uitgang.

Meerdere ontgrendelingsmethoden: Toegang kan worden verleend via een NFC-kaart of de mobiele app UniFi Identity, wat flexibiliteit en gemak biedt.

Power over Ethernet (PoE+): Vereenvoudigt de installatie door één kabel te gebruiken voor zowel stroom als data, wat rommel en complexiteit vermindert.

Weerbestendig ontwerp: Met een IP55-classificatie is de lezer beschermd tegen stof en water en werkt betrouwbaar bij temperaturen van -30 tot 40° C.

De Tamper-Resstant Access Reader met ingebouwde Hub is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor uitgebreide toegangscontrole en zorgt voor veiligheid en gemak in zowel binnen- als buitenomgevingen.