

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Access Ultra

Artikelnummer: UA-Ultra



€127,00

Incl. 21% BTW

Certificeringen	CE, FCC, IC
Connectiviteit	Ethernet BLE 4.2
DiLock-terminals-gital input	(1) Exit request
Dimensions	126 x 45 x 37.45 mm
ESD/EMP-beveiliging	Lucht: ±8kV, contact: ±4kV
Enclosure material	Polycarbonate, aluminum alloy
Knop	(1) Fabrieksreset
LED's	Constant wit: In afwachting van goedkeuring Constant blauw: Aangenomen Afwisselend wit/blauw: Firmware-update Knipperend rood: Noodvergrendeling Constant groen: Noodevacuatie (2) Snel knipperend blauw: NFC-referentie geverifieerd (2) Snel knipperend rood: NFC-referentieverificatie mislukt Ademhalend blauw: Klaar om NFC-kaarten te registreren
Lock-terminals	(1) 12V, 1A
Luidspreker	Zoemer
Max. stroomverbruik	18W
Mounting	Wall mount, gang box mount
NFC-frequentie	13,56 MHz
NFC-leesbereik	< 50 mm

NFC-normen	ISO 14443A, 14443B, 15693
NFC-technologie	NFC-tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus Mifare Ultralight MIFARE DESFire
Netwerkitinterface	10/100 MbE RJ45-poort
Omgevingstemperatuur	-30 tot 40° C
Omgevingsvochtigheid	5 tot 90% niet-condenserend
Sabotageschakelaar	Ja
Voedingsmethode	PoE+
Weatherproofing	IP55
Weight	140 g

The De Tamper-Resistant Access Reader met ingebouwde hub is een alles-in-één oplossing die is ontworpen voor veilige toegangscontrole via één deur.

...

The De Tamper-Resistant Access Reader met ingebouwde hub is een alles-in-één oplossing die is ontworpen voor veilige toegangscontrole via één deur.

Dit robuuste apparaat combineert geavanceerde beveiligingsfuncties met eenvoudige installatie, waardoor het ideaal is voor verschillende omgevingen waar toegangscontrole cruciaal is.

Geïntegreerde vergrendelingsterminal: Uitgerust met een 12V/1A-vergrendelingsterminal, ondersteunt deze lezer betrouwbare en veilige deurvergrendelingsmechanismen.

Exit Request Input: Bevat een speciale ingang voor exit requests, wat zorgt voor een soepele en veilige uitgang.

Meerdere ontgrendelingsmethoden: Toegang kan worden verleend via een NFC-kaart of de mobiele app UniFi Identity, wat flexibiliteit en gemak biedt.

Power over Ethernet (PoE+): Vereenvoudigt de installatie door één kabel te gebruiken voor zowel stroom als data, wat rommel en complexiteit vermindert.

Weerbestendig ontwerp: Met een IP55-classificatie is de lezer beschermd tegen stof en water en werkt betrouwbaar bij temperaturen van -30 tot 40° C.

De Tamper-Resistant Access Reader met ingebouwde Hub is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor uitgebreide toegangscontrole en zorgt voor veiligheid en gemak in zowel binnen- als buitenomgevingen.