AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi AP AC Mesh - UAP-AC-M

Artikelnummer: UAP-AC-M









€117,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	353 x 46 x 34.4 mm
Antennes: 2.4 GHz: 5 GHz	(2) External Dual-Band Omni Antennes 3 dBi 4 dBi
BSSID	Maximaal 8 per radio
Certificeringen	CE, FCC, IC
Draadloze Beveiliging	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Energiebesparing	Supported
Gewicht	152 g (5.36 oz) met Antennes
Knoppen	Reset
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Niet-condenserend
Maximaal TX-vermogen: 2.4 GHz: 5 GHz	20 dBm 20 dBm
Maximum Power Consumptie	8.5W
Montage	Muur/paal/snelmontage (sets inbegrepen)
Netwerk Interface	(1) 10/100/1000 Ethernet Poort
Power Methode	24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) 802.3af Alternative A (Pairs 1, 2+; 3, 6 Return) (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)
Voeding	24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
Werktemperatuur	-30 to 70 C

Wi-Fi-normen	802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

Krachtig 802.11ac Wave 1-toegangspunt met dubbele 2x2 MIMO WiFi-antennes die een totale doorvoersnelheid van 1,1+ Gbps kunnen bereiken.

Het Access …

Krachtig 802.11ac Wave 1-toegangspunt met dubbele 2x2 MIMO WiFi-antennes die een totale doorvoersnelheid van 1,1+ Gbps kunnen bereiken.

Het Access Point AC Mesh (UAP-AC-Mesh) is een high-performance, outdoor-klaar, dual-band, 802.11ac wifi-toegangspunt dat een totale doorvoersnelheid van 1,1+ Gbps kan bereiken met zijn 5 GHz- en 2,4 GHz-banden.

De UAP-AC-Mesh is voorzien van twee omnidirectionele wifi-antennes (2x2 MIMO) om een robuuste en uitgebreide draadloze dekking van 360 graden te bieden, evenals (2) RP-SMA-connectoren die samen met de antennes kunnen worden gebruikt voor aangepaste patroonvorming.

Dit access point wordt gevoed met 802.3af PoE of 24V passieve PoE en is uitgerust met (1) GbE RJ45-poort voor snelle LAN-connectiviteit.

De UAP-AC-Mesh kan in enkele minuten worden opgezet en volledig worden beheerd met de UniFi Network-webapplicatie of mobiele app.

De UAP-AC-M is beschikbaar in single- en five-packs.

802.11ac Wave 1 WiFi-technologie

Dubbele omnidirectionele antennes met 2x2 MIMO-functionaliteit

5 GHz-band met een doorvoersnelheid van 867 Mbps

2,4 GHz-band met een doorvoersnelheid van 300 Mbps

(2) RP-SMA-connectoren voor aangepaste patroonvorming

Gevoed met 802.3af PoE* of 24V passieve PoE

(1) GbE RJ45-poort