

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Building Bridge XG (Single)

Artikelnummer: UBB-XG-Single



€677,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	191.8 x 59 mm
Antennaversterking 5 GHz	14 dBi
Antennaversterking 60 GHz	21 dBi
Back-up radio	5 GHz (5150–5850 MHz)
Bedrijfsmodus	Point-to-Point (PtP)
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 55 °C
Beheer	Ethernet, Bluetooth
Behuizing	Aluminiumlegering, UV-bestendig polycarbonaat
Bereik	Tot 500 meter
Beveiliging	WPA2 AES
Certificeringen	CE, FCC, IC, Terragraph
Gewicht	1.7 kg (apparaat) / 2.9 kg (met mount)
Hoofdradio	60 GHz (57–66 GHz)
IP-classificatie	IPX6
Knop	Factory reset
LED's	Systeem R/G/B
Luchtvochtigheid	5–95% niet-condenserend

Max. datasnelheid 5 GHz	866.6 Mbps
Max. datasnelheid 60 GHz	6 Gbps
Max. stroomverbruik	29W
Max. zendvermogen	60 GHz: 16 dBm5 GHz: 23 dBm
Montage	Wand- of paalmontage
Montagemateriaal	RVS
NDAA compliant	Ja
Netwerkitinterfaces	(1) GbE RJ45(1) 1/10G SFP+
Ondersteund spanningsbereik	48V DC ± 10%
Voedingsmethode	PoE++ of Passive PoE
Windbelasting	56 N bij 200 km/h

60 GHz point-to-point bridge met 10G SFP+ uplink en 5 GHz back-up radio

De Building Bridge XG is een krachtige 60 GHz draadloze point-to-point opl...

60 GHz point-to-point bridge met 10G SFP+ uplink en 5 GHz back-up radio

De Building Bridge XG is een krachtige 60 GHz draadloze point-to-point oplossing voor hoge doorvoersnelheden tot 6 Gbps. Dankzij de 10G SFP+ uplink sluit je hem direct aan op een high-performance core of aggregation switch. De geïntegreerde 5 GHz back-up radio zorgt voor automatische failover bij obstakels of slechte weersomstandigheden. Ideaal voor het koppelen van gebouwen tot 500 meter zonder glasvezel te trekken.

De robuuste IPX6-behuizing en RVS montage maken hem geschikt voor langdurige buiteninstallaties, zelfs bij extreme temperaturen van -40 tot 55 °C. Voeding verloopt via PoE++ of Passive PoE. Beheer kan via een UniFi Console, Official UniFi Hosting of een self-hosted UniFi Network Server. De 2-pack versie is vooraf gepaard en wordt geleverd met PoE-adapters.

60 GHz point-to-point bridge tot 6 Gbps

10G SFP+ uplink plus GbE RJ45

5 GHz back-up radio voor automatische failover

Bereik tot 500 meter

IPX6 weerbestendige behuizing

Voeding via PoE++ of Passive PoE

Beheer via UniFi Network