VdB computers

**VDB Computers B.V.**

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

# UniFi Building Bridge XG (Single)

Artikelnummer: UBB-XG-Single









## €700,00

Incl. 21% BTW

| | |
|---|---|
| Afmetingen | 191.8 x 59 mm |
| Antennaversterking 5 GHz | 14 dBi |
| Antennaversterking 60 GHz | 21 dBi |
| Back-up radio | 5 GHz (5150–5850 MHz) |
| Bedrijfsmodus | Point-to-Point (PtP) |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 55 °C |
| Beheer | Ethernet, Bluetooth |
| Behuizing | Aluminiumlegering, UV-bestendig polycarbonaat |
| Bereik | Tot 500 meter |
| Beveiliging | WPA2 AES |
| Certificeringen | CE, FCC, IC, Terragraph |
| Gewicht | 1.7 kg (apparaat) / 2.9 kg (met mount) |
| Hoofdradio | 60 GHz (57–66 GHz) |
| IP-classificatie | IPX6 |
| Knop | Factory reset |
| LED’s | Systeem R/G/B |
| Luchtvochtigheid | 5–95% niet-condenserend |

| | |
|---|---|
| Max. datasnelheid 5 GHz | 866.6 Mbps |
| Max. datasnelheid 60 GHz | 6 Gbps |
| Max. stroomverbruik | 29W |
| Max. zendvermogen | 60 GHz: 16 dBm5 GHz: 23 dBm |
| Montage | Wand- of paalmontage |
| Montagemateriaal | RVS |
| NDAA compliant | Ja |
| Netwerkinterfaces | (1) GbE RJ45(1) 1/10G SFP+ |
| Ondersteund spanningsbereik | 48V DC ± 10% |
| Voedingsmethode | PoE++ of Passive PoE |
| Windbelasting | 56 N bij 200 km/h |

**60 GHz point-to-point bridge met 10G SFP+ uplink en 5 GHz back-up radio**

**De Building Bridge XG is een krachtige 60 GHz draadloze point-to-point opl…**

60 GHz point-to-point bridge met 10G SFP+ uplink en 5 GHz back-up radio

De Building Bridge XG is een krachtige 60 GHz draadloze point-to-point oplossing voor hoge doorvoersnelheden tot 6 Gbps. Dankzij de 10G SFP+ uplink sluit je hem direct aan op een high-performance core of aggregation switch. De geïntegreerde 5 GHz back-up radio zorgt voor automatische failover bij obstakels of slechte weersomstandigheden. Ideaal voor het koppelen van gebouwen tot 500 meter zonder glasvezel te trekken.

De robuuste IPX6-behuizing en RVS montage maken hem geschikt voor langdurige buiteninstallaties, zelfs bij extreme temperaturen van -40 tot 55 °C. Voeding verloopt via PoE++ of Passive PoE. Beheer kan via een UniFi Console, Official UniFi Hosting of een self-hosted UniFi Network Server. De 2-pack versie is vooraf gepaird en wordt geleverd met PoE-adapters.

60 GHz point-to-point bridge tot 6 Gbps

10G SFP+ uplink plus GbE RJ45

5 GHz back-up radio voor automatische failover

Bereik tot 500 meter

IPX6 weerbestendige behuizing

Voeding via PoE++ of Passive PoE