

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Cable Cat6 CMP Rating

Artikelnummer: U-Cable-C6-CMP



€451,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen van de doos	474 x 346 x 458 mm
Afschermingstype	UTP
Anti-overspraakverdeler	Ja
Buigradius	Min. 22,4 mm
Draaddikte geleider	23 AWG
Gegevenssnelheid	10/100/1000 Base-T
Geleidertype	Massief blank koper
Gewicht van de doos	14,8 kg
Installatietemperatuur	0 tot 60°C
Kabelkleur	Wit
Kabellengte	305 m
Kabeltype	Categorie 6
Manteldiameter	5,6 ± 0,2 mm
Materiaal jas	Rookarm, vlamvertragend PVC
Max. luchtvochtigheidsgraad	-20 tot 60°C

Normen	Elektrische transmissie: ANSI/TIA-568-C.2 (2009) ISO/IEC 11801 (editie 2.2) IEC 61156- 5 (editie 2.1) Vlamtest: NFPA 262 (CMP) Materiaal en constructie: UL 444 CSA 22.2 NO.214 EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS2) EU-richtlijn 2006/95/EC (LVD) /td>
Opslagtemperatuur	-20 tot 75°C
Referentiebandbreedte	Tot 600 MHz
Scheurkoord	Ja
Trekspanning	Max. 110 N
Vlamklasse	CMP

Categorie 6 Ethernet-kabel voor snelle implementaties in omgevingen waar plenumbekabeling vereist is.

Multifunctionele UTP-communicatiekabel van...

Categorie 6 Ethernet-kabel voor snelle implementaties in omgevingen waar plenumbekabeling vereist is.

Multifunctionele UTP-communicatiekabel van categorie 6

Plenum (CMP)-gecertificeerde, brandwerende jas

Anti-overspraakverdeler

Kabellengte 305 m

Algemeen

Afmetingen van de doos: 474 x 346 x 458 mm

Gewicht van de doos: 14,8 kg

Kabellengte: 305 m

Kabelkleur: Wit

Kabeltype: Categorie 6

Afschermingstype: UTP

Vlamklasse: CMP

Draaddikte geleider: 23 AWG

Geleidertype: Massief blank koper

Materiaal jas: Rookarm, vlamvertragend PVC

Manteldiameter: 5,6 ± 0,2 mm

Buigradius: Min. 22,4 mm

Trekspanning: Max. 110 N

Opslagtemperatuur: -20 tot 75°C

Installatietemperatuur: 0 tot 60°C

Max. luchtvochtigheidsgraad: -20 tot 60°C

Anti-overspraakverdeler: Ja

Scheurkoord: Ja

Gegevenssnelheid: 10/100/1000 Base-T

Referentiebandbreedte: Tot 600 MHz

Normen: Elektrische transmissie:

ANSI/TIA-568-C.2 (2009)

ISO/IEC 11801 (editie 2.2)

IEC 61156- 5 (editie 2.1)

Vlamtest: NFPA 262 (CMP)

Materiaal en constructie:

UL 444

CSA 22.2 NO.214

EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS2)

EU-richtlijn 2006/95/EC (LVD)

/td>

Inhoud verpakking

